



In enforcement of Regulation 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9th March 2016 on Personal Protective Equipment and repealing the Directive 89/686/EEC and in compliance with the Module B Certification Scheme of Apave 'M.MEPI.45' in force,
En exécution du Règlement 2016/425 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux Equipements de Protection Individuelle et abrogeant la Directive 89/686/CEE et en respect du Programme de Certification Module B de l'Apave 'M.MEPI.45' en vigueur,

APAVE Sudeurope SAS, notified body identified under number 0082, awards the
APAVE Sudeurope SAS, organisme notifié identifié sous le numéro 0082, attribue l'

EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Attestation d'examen UE de type

N° 0082/352/160/06/21/0445

The following PPE type complies with the applicable essential health and safety requirements
Le type de l'EPI suivant est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables

PPE: PPE category III – Anchor device
EPI: EPI de catégorie III – Dispositif d'ancrage

Trademark: **TRACTEL**
Marque commerciale

Model: **ANNEAU DE SANGLE** Reference: **AS30S**
Modèle Référence

Manufacturer: **TRACTEL SAS - RD 619 - BP 38 - Saint Hilaire Sous Romilly - 10102 ROMILLY-SUR-SEINE - France**
Fabricant

Description: Type B anchor device, in flat polyester sewn webbing, width 30mm, with 5 bar tacks, protected by heat-shrinkable sheath. Available lengths: from 60cm to 200cm. Exclusively vertical use and by 1 person (detailed description in EU type examination report 21.0719). Equipment assessed for a user with maximal load: 150kg (Equipment also assessed according to the requirements of Technical Specification CEN/TS 16415:2013, for maximal load 200kg > 1 x 150kg).

Description : Dispositif d'ancrage de type B, en sangle plate cousue en polyester, de largeur 30 mm, avec 5 coutures de résistance protégées par une gaine thermo-rétractable. Longueurs disponibles : de 60 cm à 200 cm. Utilisation verticale exclusivement et par une seule personne (description détaillée dans le rapport d'examen UE de type 21.0719). Equipement évalué pour un utilisateur avec une masse maximale de 150 kg (Equipement également testé conformément aux exigences de la Spécification Technique CEN / TS 16415:2013, pour une masse totale de 200 kg > 1 x 150 kg).

Technical referential in use: EN 795:2012
Référentiel technique utilisé

Date of signature (day/month/year): 30/06/2021
Date de signature (jour/mois/année)

Date of issue (day/month/year): 30/06/2021
Date de délivrance (jour/mois/année)

Date of renewal (day/month/year): first edition
Date de renouvellement (jour/mois/année) 1^{ère} édition

Date of expiry (day/month/year): 30/06/2026
Date d'expiration (jour/mois/année)

PPE Certification Manager
Le Responsable de la Certification EPI
Immaterial original

Vincent Maillocheau
Validation électronique

Accréditation N° 5-0596
Scope available on
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Apave Sudeurope SAS
Centre d'Essais et de Certification EPI
17, Boulevard Paul Langevin
38600 FONTAINE - France
Tél. +33.(0)4.76.53.52.22

For category III PPE, the certificate shall only be used in conjunction with one of the conformity assessment procedures referred in point c) of Article 19
Pour les EPI de catégorie III, l'attestation ne doit être utilisée qu'en liaison avec l'une des procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 19, point c).
The manufacturer shall inform the notified body of all modifications to the approved type and of all modifications of the technical documentation that may affect the conformity of the PPE with the applicable essential health and safety requirements or the conditions for validity of that certificate (article 7.2 – annex V)
Le fabricant informe l'organisme notifié de toutes les modifications du type approuvé et de toutes les modifications de la documentation technique qui peuvent remettre en cause la conformité de l'EPI aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables ou les conditions de validité de cette attestation (article 7.2 – annexe V)