



In enforcement of Regulation 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9th March 2016 on Personal Protective Equipment and repealing the Directive 89/686/EEC and in compliance with the Module B Certification Scheme of Apave 'M.MEPI.45' in force,
En exécution du Règlement 2016/425 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux Equipements de Protection Individuelle et abrogeant la Directive 89/686/CEE et en respect du Programme de Certification Module B de l'Apave 'M.MEPI.45' en vigueur,

APAVE Sudeurope SAS, notified body identified under number 0082, awards the
APAVE Sudeurope SAS, organisme notifié identifié sous le numéro 0082, attribue l'

EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Attestation d'examen UE de type

N° 0082/352/160/07/19/0818

The following PPE type complies with the applicable essential health and safety requirements
Le type de l'EPI suivant est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables

PPE: PPE category III – Guided type fall arresters including a flexible anchor line
EPI : *EPI de catégorie III – Antichutes mobiles incluant un support d'assurage flexible*

Trademark: TRACTEL®
Marque commerciale

Model: STOPFOR KSP LS0.3 M41 100kg Reference: **079072**
Modèle Référence

Manufacturer: TRACTEL SAS - RD 619 – B.P. 38 - Saint Hilaire Sous Romilly - 10102 ROMILLY SUR SEINE - France
Fabricant

Description: * Openable guided type fall arrester, reference 207428, in 6082 aluminium alloy, made of a pivoting cam between 2 flanges, including a removable lanyard LS0.3, reference 042222, maximum length 310mm, equipped with a removable connector reference M10, and an irremovable connector reference M41. Equipped with a parking brake and an upside-down mounting prevention device.

* Flexible anchorage line in polyamide rope, diameter 11mm, reference RLXD11. At the upper end, a sewn buckle protected by a heat-shrinkable sheath, equipped with an irremovable connector reference M10T, M22, M23, M24, M31, M32, M33, M41, M42, M51, M53, M54, M60 or M61, or removable connector, complying with the standard EN362. On the lower end, a low sewn end stop protected by a heat-shrinkable sheath. Length from 3m and to 300m.

Maximum rated load: 100kg. Exclusive use for one person, vertical and horizontal use (tested according to VG11's European coordination sheet: RfU 11.075:2018) (detailed description in EU type examination report 19.0545).

Description : * Antichute mobile ouvrable de référence 207428, en alliage d'aluminium 6082, composé d'une came pivotante entre 2 flasques, intégrant une longe amovible LS0.3, de référence 042222, de longueur maximale 310 mm, équipée d'un connecteur amovible de référence M10, et d'un connecteur inamovible de référence M41. Doté d'un frein de parking et d'un système anti-retournement.

* Support d'assurage flexible en cordage polyamide de diamètre 11mm, de référence RLXD11. En extrémité supérieure, une boucle cousue et protégée par une gaine thermo-rétractable, et équipée, soit d'un connecteur inamovible de référence M10T, M22, M23, M24, M31, M32, M33, M41, M42, M51, M53, M54, M60 ou M61, soit d'un connecteur amovible, conforme à la norme EN362. En extrémité inférieure, une butée d'arrêt basse cousue protégée par une gaine thermo-rétractable. Longueur de 3 m à 300 m.

Charge nominale maximale 100 kg. Utilisation exclusive par une seule personne, à la verticale ou à l'horizontale (testé selon la fiche de coordination européenne RfU 11.075:2018) (description détaillée dans le rapport d'examen UE de type 19.0545).

Technical referential in use: EN 353-2:2002
Référentiel technique utilisé

Date of signature (day/month/year): 19/07/2019
Date de signature (jour/mois/année)

Date of issue (day/month/year): 19/07/2019
Date de délivrance (jour/mois/année)

Date of renewal (day/month/year): first edition
Date de renouvellement (jour/mois/année) 1^{ère} édition

Date of expiry (day/month/year): 19/07/2024
Date d'expiration (jour/mois/année)

PPE Certification Manager
Le Responsable de la Certification EPI
Immaterial original



Vincent Maillocheau
Validation électronique



Accréditation N° 5-0596
Scope available on
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Apave Sudeurope SAS
Centre d'Essais et de Certification EPI
17, Boulevard Paul Langevin
38600 FONTAINE - France
Tél. +33.(0)4.76.53.52.22

For category III PPE, the certificate shall only be used in conjunction with one of the conformity assessment procedures referred in point c) of Article 19
Pour les EPI de catégorie III, l'attestation ne doit être utilisée qu'en liaison avec l'une des procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 19, point c).

The manufacturer shall inform the notified body of all modifications to the approved type and of all modifications of the technical documentation that may affect the conformity of the PPE with the applicable essential health and safety requirements or the conditions for validity of that certificate
(article 7.2 – annexe V)

Le fabricant informe l'organisme notifié de toutes les modifications du type approuvé et de toutes les modifications de la documentation technique qui peuvent remettre en cause la conformité de l'EPI aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables ou les conditions de validité de cette attestation (article 7.2 – annexe V)

This certificate includes one page - Cette attestation comporte une page