

APPLICATION

Accessoire adapté sur la Tracrod Tractel® pour réaliser des opérations de levage de charge de 150 kg maximum à l'aide d'un treuil manuel à tambour.

DESCRIPTION

La console d'adaptation équipée du treuil à tambour caRoI™ EX pour la canne d'ancrage Tracrod Tractel® est simple d'installation et d'utilisation. Elle a été conçue pour être installée sans outil et utilisée exclusivement avec la canne d'ancrage Tracrod pour effectuer des opérations de levage de charge de matériel de 150kg maximum.

CARATERISTIQUES TECHNIQUES

- Poulies en aluminium montées sur paliers en laiton
- Pièces de structure de la console en acier peint
- Visserie en acier zingué avec écrous freins
- Crochet à émerillon à linguet
- Broches anti-saut de câbles en acier zingué
- Câble de levage anti giratoire en acier galvanisé
- Freinage automatique du treuil avec cliquet doublé
- Tambour de treuil débrayable sans charge
- Châssis du treuil composé d'un bâti en aluminium et d'une tôle épaisse en acier zingué
- Tambour du treuil en matériau polymère
- Ensemble manivelle ergonomique avec poignée tournante. La poignée se clipse et se déclipse pour rendre impossible l'utilisation par des personnes non autorisées



| Caractéristiques | Valeurs |
|---|-----------------|
| Poids de l'ensemble (avec câble) | 12 kg |
| Charge maximum d'utilisation | 150 kg |
| Flèche | 190 mm |
| Longueur du câble | 24 m |
| Ø du câble | 4 mm |
| Hauteur x largeur x profondeur (mm) | 795 x 430 x 320 |
| Plage de température d'utilisation | -10°C à +50°C |
| Effort maxi. à la manivelle | 8 daN. |
| Nombre de couches d'enroulement du câble sur le tambour | 6 |
| Levée par tour de manivelle | 40 mm |
| Charge minimale de fermeture du frein | 10 kg |

STANDARDS APPLICABLES

- Directive machine 2006/42/CE
- Treuil conforme à la norme EN13157

COMPOSANTS PRINCIPAUX

| Code | Description | Code EAN | Poids (incl. emballage) | Dimensions emballage |
|--------|--|---------------|-------------------------|----------------------|
| 294249 | console Tracrod + caRoI™ EX et câble 24m | 3600232942498 | 13.5 kg | 770x380x420 mm |