

APPLICATION :

Les harnais HT46 A sont des harnais techniques destinés aux marchés du bâtiment et de l'industrie. Ils sont ergonomiques et confortables. Ils sont destinés aux travaux de longue durée.

Le harnais HT46 A est très utilisé dans le domaine d'interventions de maintenance industrielle. Il est simple d'utilisation et se règle facilement.

Le harnais HT46 A est conçu pour toutes les opérations où l'opérateur a besoin d'utiliser son antichute de face.

Ses 3 points d'accrochage frontaux lui assurent une grande polyvalence. Il est possible de connecter une longe réglable EN 358 entre les deux points d'accrochage thoraciques pour une intervention de courte durée, mais il est impératif de disposer d'un système antichute lors de cette utilisation. Le point d'accrochage sternal facilite la manipulation des antichutes sur cordage et assure un meilleur confort au poste de travail.

Il est idéal pour les interventions de maintenance industrielle.

Il est équipé de cuissards type montagne qui optimisent le confort et offrent une grande mobilité dans le harnais.

Le porte étiquette permet le stockage et l'enregistrement des informations clients.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- 1 point d'accrochage dorsal, 2 points d'accrochage thoraciques, 1 point d'accrochage sternal.
- Réglage rapide des bretelles.
- Fermeture et réglage des sangles par boucles automatiques.
- Cuissards type montagne.
- Passants de maintien des sangles des cuissards et des bretelles.
- Sangle thoracique avec réglage latérale.
- Une sous-fessière.
- Porte étiquette.
- Butées anti-dégagement cousues en extrémités de sangles.
- Charge maximale d'utilisation (opérateur et équipement) : 150 kg.
- Tailles disponibles : S, M, XL, XXL.
- Poids (Taille M) : 1760 g.

OPTIONS :

- Ceinture de maintien au travail
- X PAD

CERTIFICATION CE :

- Organisme notifié : Aliénor certification CE2754
- N° : 2754/0352/160/10/20/0645

CONFORMITE AUX NORMES :

- EN 361

EQUIPEMENTS ASSOCIES :

- Dispositif d'ancrage (EN 795)
- Connecteurs (EN 362)
- Système d'arrêt des chutes (EN 363)

CODES :

DESIGNATION	CODE	CODES EAN
HT 46 S A	52972	3600230529721
HT 46 M A	52982	3600230529820
HT 46 XL A	52992	3600230529929
HT 46 XXL A	80552	3600230805528