

应用

HT43 安全带使用简单, 易于调整。它设计用于操作员需要从前面使用防坠落装置的所有操作 (屋顶工、梯子工作)。

它的 3 个前连接点确保了极大的多功能性。

可以在两个胸部连接点之间连接可调节的 EN 358 挂绳以供短期使用, 在此配置中必须始终同时使用防坠器。

胸骨连接点便于抓绳器的操作, 并确保在工作站上获得更好的舒适度。

该安全带是工业维护工作的理想选择。



技术特征

- 1 个背部挂点、2 个胸椎挂点、1 个胸骨挂点。
- 带滑杆扣的肩带可快速调整。
- 用于固定和调整肩带的扁平搭扣。
- 用于固定腿带和肩带的环。
- 臀下带。
- 肩带末端缝制防松挡板
- 最大工作载荷 (操作员和设备): 150 kg
- 可选择尺寸: S, M, XL.
- 重量 (尺寸 M): 1240 g.
- 涤纶织带。
- 涤纶缝合线。
- 经过催化处理的钢扣。
- 选项:
 - 工作定位腰带
 - X-PAD 背板.

适用标准

- EN 361.

标准产品

型号	描述	重量
033302	HT43 S	1190 g
033292	HT43 M	1240 g
033312	HT43 XL	1310 g

物流信息

型号	描述	EAN 码	包装尺寸
033302	HT43 S	3600230333021	138 x 120 x 222
033292	HT43 M	36002303332925	138 x 120 x 222
033312	HT43 XL	3600230333120	138 x 120 x 222