

APPLICATION

L'antichute coulisseau stopfor™ KS 150kg est un antichute de nouvelle génération. Il est utilisable sur une corde drisse de 11mm.

L'antichute stopfor™ KS 150kg est un nouveau concept d'antichute. Contrairement aux antichute utilisant une mâchoire comme système de blocage, le stopfor™ KS 150kg se distingue en supprimant le risque mécanique de blocage. C'est le corps de l'appareil qui assure le déclenchement du blocage lorsqu'il change brusquement de position. De ce fait, il est plus ergonomique et compact que ses concurrents et coulisse plus facilement sur le cordage sans blocage excessif. Ouvrable, l'utilisateur peut assurer lui-même la maintenance du produit. Le stopfor™ KS 150kg est équipé d'un système anti-retournement.



DESCRIPTION

L'antichute coulisseau stopfor™ KS 150kg est en aluminium.

Léger, robuste, ergonomique et de petite taille, il se connecte sur tous les points d'ancrage antichute du harnais. Il peut se relier à ce dernier avec un connecteur type M10. La mise en place de la corde est simple et rapide. Il faut retirer le connecteur, faire pivoter les deux flasques et positionner la corde. Pour le refermer, il faut pivoter les deux flasques dans le sens opposé et remettre le connecteur qui sert de verrou de sécurité.

Le stopfor™ KS 150kg est équipé d'un système anti-retournement.

La corde drisse comprend un connecteur manuel M10 à une extrémité, et un arrêt cousu à l'autre.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Matière : aluminium anodisé
- Connecteur : M10 manuel en acier
- Fonctionnant sur de la corde drisse Tractel® polyamide de 11 mm vendue séparément
- Poids nu : 192 g

	Drisse 11mm	Système anti retournement	Frein de parking e	Flasque en aluminium	150KG	Utilisation verticale	Utilisation horizontale
stopfor™ KS 150 kg	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Non

STANDARDS APPLICABLE

Les antichute stopfor™ KS sont conformes à :

- La norme EN 353-2
- La fiche technique CNB/P/11.062 « antichute avec une capacité supérieure à 100 kg ».

COMPOSANTS PRINCIPAUX

Code	Description	Code EAN	Poids (incl. emballage)	Dimensions emballage
276279	stopfor™ KS 150kg M10	3600232762799	0.5 kg	140x100x150 mm
37542	drisse RLXD pour stopfor KS 10M avec M10 et arrêt	3600230375427	1.1 kg	350x200x150 mm
35562	drisse RLXD pour stopfor KS 20M avec M10 et arrêt	3600230355627	1.8 kg	350x200x150 mm
37572	drisse RLXD pour stopfor KS 30M avec M10 et arrêt	3600230375724	2.5 kg	450x200x150 mm
37582	drisse RLXD pour stopfor KS 40M avec M10 et arrêt	3600230375823	3.2 kg	450x200x150 mm
37592	drisse RLXD pour stopfor KS 50M avec M10 et arrêt	3600230375922	3.9 kg	450x200x150 mm
44722	drisse RLXD pour stopfor KS 60M avec M10 et arrêt	3600230447223	4.6 kg	550x100x380 mm
51952	drisse RLXD pour stopfor KS 70M avec M10 et arrêt	3600230519524	5.3 kg	550x100x380 mm