



## **dynafor™ LLZ2**

A cada esforço a sua justa medida

O **dynafor™ LLZ2** da **Tractel®** é um dinamómetro industrial de precisão, destinado a medir esforços de tração ou cargas suspensas.

O mais recente produto da gama dos dinamómetros dispõe de funcionalidades e vantagens que respondem às exigências dos seus utilizadores.

# dynafor™ LLZ2

Polivalente, robusto e fiável.

## QUALIDADE:

- Robusto e leve
- Ecrã LCD integrado.
- Ecrã protegido por sólidas proteções laterais e frontais.
- Autonomia: 350 h.
- Coeficiente de segurança > 4.

## ERGONOMIA:

- Cantos cortados: reduz o risco de enganchamento durante as operações de elevação.
- Boa legibilidade: Altura dos dígitos no ecrã LCD: 18 mm.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidades de 1 000 a 20 000 kg.
- Alta precisão:  $\pm 0.3\%$  da capacidade nominal.
- Entregue em mala plástica com calço de espuma.
- Conforme à Diretiva 2006/42/CE.
- Conforme CE.

## POLIVALÊNCIA:

- Ampla gama disponível: 1t a 20t.
- Utilizável em todas as posições, em combinação com acessórios de amarração standard.
- Estanqueidade IP65 / NEMA 4: Permite a utilização do aparelho no exterior.
- Temperatura de utilização: -20 °C a +50 °C.

## PRECISÃO:

- Destinado a medir esforços de tração (Newtons) ou massas suspensas (kg).
- Precisão de 0.3%.

## ACESSÓRIOS EM OPÇÃO:

- Manilhas.
- Ganchos articulados.



Precisão e Rastreabilidade certificadas por  
Atestado de ajustamento em 5 pontos

## ESPECIFICAÇÕES:

CMU*	PRECISÃO +/- (kg)	INCREMENTO (kg)	PESO (kg)
1 t	3	1	0.75
3.2 t	9.6	2	0.93
6.3 t	18.9	5	1.44
12.5 t	37.5	10	3.22
20 t	60	20	4.95

\* Carga Máxima de Utilização

## TRACTEL S.A.S.

RD619 - Saint-Hilaire-Sous-Romilly  
BP38 - F - 10102 ROMILLY-SUR-SEINE  
Tel: +33 3 25 21 07 00  
Fax: +33 3 25 21 07 11  
info.tsas@tractel.com

