



 **Tractel**®



Polipasto eléctrico portátil de cable sinfín
minifor™ TR55 & TR110
con una de las mayores capacidades de carga del mercado

minifor™ TR55 & TR110

con la mayor capacidad de carga del mercado

La serie minifor™ de Tractel® es muy conocida en el mercado y establece estándares como polipastos eléctricos de cable portátiles con longitud de cable ilimitada. Ahora Tractel® ha ampliado la gama minifor™ con el TR55 y el TR110 para poder ofrecer una de las capacidades más altas del mercado.

El minifor™ es compacto, ligero y fácil de manejar. Tiene una longitud de cable ilimitada y, por tanto, una altura de elevación ilimitada. Su forma compacta y su peso permiten una instalación rápida y sencilla en accesos reducidos y en muchas otras aplicaciones como la construcción, la industria, los ascensores, etc. El polipasto de cable motorizado cuenta con un sistema de funcionamiento por disco de autoapriete que proporciona un recorrido de cable de elevación seguro e ilimitado.

+ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Límite de carga de trabajo de 0 a 550 kg (1 ramal) y de 0 a 1100 kg (2 ramales) para TR110
- Equipado con un dispositivo de sobrecarga en el TR110
- Longitud de cable ilimitada y, por tanto, altura de elevación ilimitada
- Mando con control remoto por radio, hasta 500 m
- Elevación mediante 1 ramal o 2 ramales con el kit de polea.
- Alimentación eléctrica de 230V o 400V (sólo TR55)
- Asa ergonómica para facilitar el transporte
- Clasificación FEM
- Conforme a la Directiva de Máquinas 2006/42/CE
- Clasificación según la norma ISO4301/1: M3



Modelo	TR55 (1 ramal)	TR110 (1 ramal)	TR110 (2 ramales)
CMU (kg)	550	550	1100
Velocidad (m/min)	7	7	3,5
Peso (kg)	33	33	43

DIMENSIONES

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
TR55	430	20	212	642	224	208	90	20	19	347	519	313	15	-	193	85	43
TR110 (1 ramal)	430	20	212	642	224	208	90	20	19	347	519	313	15	-	193	85	43
TR110 (2 ramales)	479	29	212	876	285	208	31	20	28	347	519	313	15	75	193	85	43

