

ATTESTATION DE CONFORMITE

N° 20.1699_4/A

1. Demandeur

Demandeur : M. Jen-Charles IANZ
Fabricant : TRACTEL SAS – RD619 - BP38 Saint-Hilaire-Sous-Romilly - 10102 ROMILLY-SUR-SEINE- France

2. Equipement

Type d'équipement : **Dispositif d'ancrage de type A** – EN 795:2012 et Spécification technique CEN/TS 16415:2013
Marque commerciale : **TRACTEL**
Modèles : **DAVITRAC + Embase au sol encastrée**
Référence : **286819 + 210138**

3. Description

Dispositif d'ancrage de type A, constitué de :

- une potence DAVITRAC, de référence 286819, en alliage d'aluminium 6082 T6, de dimensions 1921,5 mm x 907,3 mm, avec 3 points d'ancrage, dont 2 placés sur la platine d'articulation et 1 sur la tête de la potence.
- une embase de fixation, modèle Embase au sol encastrée, en acier S235 et S355, constitué d'une platine, dimensions 230 mm x 230 mm et d'un fourreau, diamètre intérieur 120 mm. Embase à fixation au sol.

Equipement également évalué conformément aux exigences de la Spécification Technique CEN / TS 16415:2013, pour une utilisation par 2 personnes sans dépasser 1 personne par point d'ancrage (détaillé dans le rapport de conformité n°20.1699).

4. Référentiel technique

L'évaluation de la conformité a été effectuée en tenant compte des dispositions :

- de la norme EN 795:2012 « Équipement de protection individuelle contre les chutes - Dispositifs d'ancrage »
- de la spécification technique CEN/TS 16415:2013 « Equipements de protection individuelle contre les chutes - Dispositifs d'ancrage - Recommandations relatives aux dispositifs d'ancrage destinés à être utilisés par plusieurs personnes simultanément ».

5. Conditions d'utilisation

Ce dispositif d'ancrage de type A n'est pas considéré comme équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur. Ce dispositif d'ancrage de type A est destiné à être utilisé, en combinaison avec des équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur, comme partie d'un système de protection individuelle contre les chutes tel que défini dans la norme EN363. Il est destiné à pouvoir être retiré de la structure et à faire partie du système d'ancrage.

6. Conclusion

Le dispositif d'ancrage de type A, de marque commerciale «TRACTEL», modèle «**DAVITRAC + Embase au sol encastrée**», satisfait aux exigences de la norme EN 795:2012 et de la spécification technique CEN / TS 16415:2013, pour une utilisation par 2 personnes.

05/02/2021

La chargée d'affaires responsable
d'évaluation



CINDY BOUVIN
Validation électronique

Cette attestation contient une page. Aucun duplicata ne sera délivré.

Le type d'équipement n'est pas un Equipement de Protection Individuel contre les chutes de hauteur, la présente attestation de conformité ne constitue pas une attestation d'examen UE de type délivrée par l'organisme notifié APAVE.