

EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Attestation d'examen UE de type

N° 0082/352/160/01/23/0007

The following PPE type complies with the applicable essential health and safety requirements
Le type de l'EPI suivant est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables

PPE: PPE category III – Guided type fall arresters including a flexible anchor line
EPI: EPI de catégorie III – Antichutes mobile incluant un support d'assurance flexible

Trademark: **TRACTEL®**
Marque commerciale

Model: **Stopfor B16**
Modèle

This certificate is awarded to the following 2 references:
La présente attestation est attribuée aux 2 références suivantes :

- **STOPFOR B16 LS03 M24 M42** - Specificity: Guided type fall arrester including a removable lanyard LS03
Spécificité: Antichute mobile intégrant une longe amovible LS03
- **STOPFOR B16 M24** – Specificity: Guided type fall arrester including a removable connector M24
Spécificité: Antichute mobile intégrant un connecteur amovible M24

Manufacturer: **TRACTEL SAS - RD 619 - B.P. 38 - Saint Hilaire Sous Romilly - 10102 ROMILLY SUR SEINE - France**
Fabricant

Description: * Openable guided type fall arrester, reference 086412, in S355MC steel, made of a pivoting cam between 2 flanges, including, depending on references, a removable lanyard LS03, reference 87002, maximum length 310mm, equipped with an irremovable connector, model M24, and an irremovable connector, model M42, or, a removable connector, model M24, length 107mm. Equipped with a parking brake and an upside-down mounting prevention device.

* Flexible anchorage line in polypropylene 3-strands twisted rope, diameter 16mm, reference CORDE EPI. At the upper end, a spliced loop, equipped with an irremovable connector, model M24. On the lower end, a knot protected by a heat-shrinkable sheath. Length from 30m and to 200m. Maximum rated load: 150kg (tested according to European coordination sheet: PPE-R/11.062_V1). Exclusive vertical use for one person (detailed description in EU type examination report 22.0753).

Description : * Antichute mobile ouvrable de référence 086412, en acier S355MC, composé d'une came pivotante entre 2 flasques, intégrant, selon les références, une longe amovible LS03, de référence 87002, longueur 310 mm, équipé d'un connecteur inamovible, modèle M24, et d'un connecteur inamovible, modèle M42, ou, un connecteur amovible, modèle M24, de longueur 107 mm. Doté d'un frein de parking et d'un système anti-retournement.

* Support d'assurance flexible en cordage 3 torons en polypropylène, de diamètre 16 mm, de référence CORDE EPI. En extrémité supérieure, une boucle épissée, équipée d'un connecteur inamovible, modèle M24. En extrémité inférieure, un nœud protégé par une gaine thermo-rétractable. Longueur de 30 m à 200 m.

Charge nominale maximale : 150 kg (testé selon la fiche de coordination européenne : PPE-R/11.062_V1). Utilisation exclusive à la verticale par une seule personne (description détaillée dans le rapport d'examen UE de type 22.0753).

Technical reference: EN 353-2:2002
Référentiel technique

Date of signature (day/month/year): 24/01/2023
Date de signature (jour/mois/année)

Date of issue (day/month/year): 24/01/2023
Date de délivrance (jour/mois/année)

Date of renewal (day/month/year): first edition
Date de renouvellement (jour/mois/année) 1^{ère} édition

Date of expiry (day/month/year): 24/01/2028
Date d'expiration (jour/mois/année)

PPE Certification Manager
Le Responsable de la Certification EPI
Immaterial original




Vincent Maillocheau
Validation électronique



Accréditation N° 5-0664
Scope available on
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Apave Exploitation France
Centre d'Essais et de Certification EPI
17, Bd Paul Langevin
38600 FONTAINE – France

For category III PPE, the certificate shall only be used in conjunction with one of the conformity assessment procedures referred in point c) of Article 19
Pour les EPI de catégorie III, l'attestation ne doit être utilisée qu'en liaison avec l'une des procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 19, point c).
The manufacturer shall inform the notified body of all modifications to the approved type and of all modifications of the technical documentation that may affect the conformity of the PPE with the applicable essential health and safety requirements or the conditions for validity of that certificate
(article 7.2 – annexe V)
Le fabricant informe l'organisme notifié de toutes les modifications du type approuvé et de toutes les modifications de la documentation technique qui peuvent remettre en cause la conformité de l'EPI aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables ou les conditions de validité de cette attestation (article 7.2 – annexe V)

This certificate includes one page - Cette attestation comporte une page