

Applications :

Les ancrages P.O 150kg sont destinés à l'amarrage d'un système de protection individuel contre les chutes de hauteurs.
EXEMPLE : corde de blocfor™ attaché sur l'ancrage



Caractéristiques techniques

Ce point d'ancrage est testé pour arrêter la chute de deux opérateurs de 150 kg, masse incluant le poids de l'opérateur équipée de son matériel.

Dans ce cas de figure l'ancrage P.O 150kg répond à la norme EN795 type A / 2012, dispositif d'ancrage, il permet de créer un point d'ancrage sur une structure suffisamment résistante (> 12 kN s'il est destiné à sécuriser un seul opérateur et à 13kN s'il est destiné à sécuriser 2 opérateurs).

Description :


- Les ancrages P.O 150kg sont fabriqués en INOX 316l
- Poids : 178g
- Peuvent être fixés sur une structure métallique de 10mm d'épaisseur avec un écrou de 12 mm
- Peuvent être visés mécaniquement un potelet dans un trou fileté M12 mm sur 12mm
- Sont livrés avec une étiquette de traçabilité qui permet d'identifier et de contrôler annuellement



Dimension :

Dimensions (L*H*ep in mm)

53X74X29



Norme :

- Les ancrages P.O 150kg sont certifiés selon normes Européennes (les plus exigeantes) EN795B /2012
CEN TS 16415 /2013 pour 2 utilisateurs de 150 kg

Code :

code	Description
196427	Ancrage TRAVSAFE P.O