

APPLICATION

La console d'ancrage EN 795 pour blocfor™ 20 R & 30 R est destinée à être fixée sur le mât du davitrac Tractel®




DESCRIPTION

La consoles pour blocfor™ a été testée pour être fixée sur le mât du davitrac de Tractel®. Pour utiliser correctement le blocfor™ sur le davitrac, il faut mettre en place le câble sur la poulie EPI fixée sur la tête de la potence du davitrac.

NB : le choix de la poulie doit se faire en fonction de l'usage du système

- ✎ Pour les blocfor™ utiliser une poulie EPI (F)



CARATERISTIQUES TECHNIQUES

La console pour blocfor™ est livrée nue sans le blocfor™
Elle peut recevoir les blocfor™ standard et les blocfor™ R de Tractel® de capacités 20m et 30m
Elle est livrée avec les boulons de fixation pour fixer le blocfor™ à la console
Elle est livrée avec les broches de fixation pour relier la console au davitrac

- Matériel : acier avec peinture époxy
- Poids nu : 3.8kg
- Hauteur : 490mm
- Largeur : 114mm
- Profondeur : 202mm

STANDARDS APPLICABLE

- EN795/2012 : Point d'ancrage antichute pour fixation sur davitrac de Tractel®
- TS16415 : Multi utilisateur de 150kg

COMPOSANTS PRINCIPAUX

Code	Description	Code EAN	Poids (incl. emballage)	Dimensions emballage
210148	Console davitrac pour blocfor™ 20 R et 30 R 150kg	3600232101482	4 kg	600x400x200 mm