

### APPLICATION

Longe d'assujettissement en sangle de 30 mm:

Ce produit n'est pas adapté pour une protection contre les chutes !

Support lanyard of 30 mm strap

This product is not designed for use as a fall arrest device !



LS	B-B	C-C	B-M41	M10-M10	M10-M51	M41-M41
1 m	10932	12682	28892	12692	-	-
1,5 m	10952	12702	-	12712	35082	-
2 m	10972	12722	-	12012	-	27422

**B (nu)**  
**C (cossé)**  
**M10**  
**M41**

**B (nu)**  
**C (cossé)**  
**M10**  
**M41**  
**M51**

### Composant et caractéristique / Component & characteristic

#### Longe d'assujettissement

- sangle PE de 30 mm
- Longueur (L) : 1 m - 1,5 m - 2 m
- Boucles cousues

#### Support lanyard:

- Strap PE 30 mm
- Length (L) : 1 m - 1,50 m - 2 m.
- Buckled and stitched

#### Modèles

- CONNECTEURS (C) / CONNECTORS (C) : M11 - M10 - M51 - M41 - M12 - M42 - M53
- Les longes LS ont été testées avec ces connecteurs à chaque extrémité. / LS lanyards has been tested with those connectors on each end.
- Les connecteurs à fermetures automatiques sont montés sur des boucles cossés et cousues. / Automatic closure karabiners are fitted with stitched thimble loops.

#### Certification CE

- n° 0082- Organisme : APAVE (N° 0082)

#### Norme

- EN354