

应用

Blocfor 1.8 DUO EVO ESD 是一种自伸缩防坠器，配备了新的 ESD 系统（端部吸震器）。ESD 系统确保使用者受到小于 600 daN 的冲击，即使他在绳索完全展开时坠落。ESD 系统减少了坠落时对用户身体造成的冲击。

可用于吊舱、脚手架等的维护操作。

适合与最小半径为 0.5mm 的边缘水平使用。

可用于坠落系数 2：可以在设备锚固点上方工作。

配有 2 根可自行伸缩的绳索：工作和移动的可能性始终相连。

描述



使用 Blocfor 1.8 DUO ESD EVO 的主要优点是：

- 在绳索末端集成 ESD 系统。这消除了绳索完全解开时发生坠落时发生剧烈撞击的风险。
- 运输和安装时具有良好的抓地力。
- 挂在用户背部的装置和挂在锚点上的安全绳。
- 配有 5 个旋转接头的设备，可优化使用过程中的行为

技术特征

- 配备 M47 连接器和 M51 或 M54 连接器。
- 减少了空间需求。
- 重量非常轻。
- 良好的人体工程学，确保完美抓握。
- 一端配有 Tractel ESD 系统。
- 最大工作负载：150 kg
- 高度：900 mm
- 宽度：80 mm
- 厚度：62 毫米
- 总长：M54 为 1.80m
- 重量：M54 为 3.60 kg

适用标准

- EN 360
- CNB/P/11.060: 水平使用
- CNB/P/11.062: 载重超过 100 kg
- CNB/P/11.085: 防坠系数 2
- CNB/P/11.124: 带 2 根自伸缩系索的防坠器

主要部件

- ABS 填充聚酰胺塑料外壳，抗紫外线，高度耐冲击和老化。
- 用多丝聚乙烯捆扎
- 聚酰胺/聚酯能量吸收器
- 镀锌钢和铝连接器

型号	描述	EAN 码	重量(包括包装)	包装尺寸
86992	B1,8 DUO EVO ESD - M47 - M54	3600230869926	3.91 kg	170 x 90 x 350