

### 应用

Blocfor R EVO ESD 150 kg 是新一代防坠器，用于保护高空作业或露台上的人员。它配备了一个高程救援系统，必要时必须启动。该设备使坠落的人能够沿着挂绳的整个长度向上或向下疏散。它可以通过特定的支架连接到 Tractel 移动锚点，例如 Tracpode、Tracpode Pro、Tracrod、Davitrac 或 Davimast。

Blocfor R EVO ESD 150 kg 配备了 ESD（端部减震器）系统。该 ESD 系统可确保用户免受小于 600 daN 的冲击，即使他或她在钢缆完全展开时坠落也是如此。这降低了坠落时对用户身体影响的严重程度。当水平使用时，它可以有效地保护钢缆免受割破的风险。



### 技术参数

尺寸:

- 高度: 800 mm
- 宽度: 260 mm
- 厚度: 180 mm

- 钢缆完全打开的总长度: 10 或者 20 m
- 镀锌钢钢缆, 直径 5 mm.
- 不锈钢钢缆, 直径 4.9 mm.
- ABS填充聚酰胺外壳, 抗紫外线, 高度抗冲击和抗老化。
- 用于 Blocfor R EVO ESD G 的黄色镀锌钢 M47 连接钩
- 用于 Blocfor R EVO ESD I 150 kg 的 M10I 不锈钢连接钩
- 不需要特定工具的机制
- 减少空间需求。
- 良好的人体工程学设计, 由于其上部携带和悬挂手柄, 确保了完美的抓地力。
- 手柄式锚点, 可容纳大直径连接器。
- 端部配备 Tractel ESD 系统。
- Blocfor R EVO ESD G 150 kg 可用于垂直和水平使用。
- Blocfor R EVO ESD I 150 kg 仅可用于垂直使用。
- 最小工作负荷: 50 kg。
- 最大工作负荷 (操作员和设备): 150 kg。



### 适用标准

- Pr EN 360/2022
- EN 1496/2017 class B

### 标准产品

型号	描述	重量 (kg)	尺寸 (mm)
087492	Blocfor 20 R EVO ESD GALVA M47 150 kg	12.5	800 x 260 x 180
087742	Blocfor 10 R EVO ESD GALVA M47 150 kg	11.5	800 x 260 x 180
087502	Blocfor 20 R EVO ESD INOX M10I 150 kg	12.2	800 x 260 x 180

### 物流信息

型号	描述	EAN 码	重量 (包括包装 (kg))	包装尺寸 (mm)
087492	Blocfor 20 R EVO ESD GALVA M47 150 kg	3600230874920	13.1	480 x 285 x 195
087742	Blocfor 10 R EVO ESD GALVA M47 150 kg	3600230877426	12.1	480 x 285 x 195
087502	Blocfor 20 R EVO ESD INOX M10I 150 kg	3600230875026	12.8	480 x 285 x 195