

APLICACIONES

El Blocfor R EVO ESD 150 kg es un anticaídas de nueva generación para asegurar a personas que trabajan en altura o en cubiertas. Está equipado con un sistema de rescate en elevación que debe activarse si es necesario. Este equipo permite a una persona que ha caído ser evacuada hacia arriba o hacia abajo a lo largo de toda la longitud del elemento de amarre. Puede ser acoplado a anclajes móviles Tractel como Tracpode, Tracpode Pro, Tracrod, Davitrac o Davimast a través de un soporte específico.

El Blocfor R EVO ESD 150 kg está equipado con el sistema ESD (End System Dissipator). Este sistema ESD garantiza que el usuario está protegido contra un impacto inferior a 600 daN, incluso si cae cuando el cable está completamente desenrollado. Esto reduce la gravedad del impacto sobre el cuerpo del usuario en caso de caída. Protege eficazmente el cable contra el riesgo de cortes cuando se utiliza en posición horizontal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Dimensiones del enrollador del cable:
 - Alto: 800 mm
 - Ancho: 260 mm
 - Grosor: 180 mm
- Longitud total del cable completamente desenrollado: 10 o 20 m.
- Cable de acero galvanizado, diámetro 5 mm.
- Cable de acero inoxidable, diámetro 4,7 mm.
- Cubiertas de plástico de poliamida rellenas de ABS, anti-UV, altamente resistentes a los golpes y al envejecimiento.
- Conectores de acero cincado amarillo M47 para Blocfor R EVO ESD G150 kg.
- Conectores de acero inoxidable M10I para Blocfor R EVO ESD I 150 kg.
- Un mecanismo que no requiere herramientas específicas para comprobar los dispositivos de seguridad.
- Reducción de la necesidad de espacio.
- Un buen diseño ergonómico que asegura un agarre perfecto gracias a su asa superior de transporte y suspensión.
- Un anclaje tipo manija que puede acomodar conectores de gran diámetro.
- Un extremo de cable equipado con el sistema Tractel ESD.
- Blocfor R EVO ESD **G** 150 kg se puede utilizar tanto en aplicaciones verticales como horizontales. **La versión de cable de acero inoxidable: solo para uso vertical.**
- Carga mínima de trabajo: 50 kg.
- Carga máxima de trabajo (operario y equipo): 150 kg.

NORMAS APLICABLES

- EN 360/2022
- EN 1496/2017 clase B

PRODUCTOS EXISTENTES

Código	Descripción	Peso (kg)	Tamaño (mm)
087492	Blocfor 20 R EVO ESD GALVA M47 150 kg	12.5	800 x 260 x 180
087742	Blocfor 10 R EVO ESD GALVA M47 150 kg	11.5	800 x 260 x 180
087502	Blocfor 20 R EVO ESD INOX M10I 150 kg	12.2	800 x 260 x 180

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código	Descripción	Código EAN	Peso (kg) (incluido el embalaje)	Tamaño del embalaje (mm)
087492	Blocfor 20 R EVO ESD GALVA M47 150 kg	3600230874920	13.1	480 x 285 x 195
087742	Blocfor 10 R EVO ESD GALVA M47 150 kg	3600230877426	12.1	480 x 285 x 195
087502	Blocfor 20 R EVO ESD INOX M10I 150 kg	3600230875026	12.8	480 x 285 x 195