

ZASTOSOWANIE

Blocfor R EVO ESD 150 kg to urządzenie samohamowne nowej generacji zabezpieczające ludzi przed upadkiem podczas pracy na wysokości i na dachach tarasowych. Jest wyposażone w system ratownictwa wysokościowego, który musi zostać uruchomiony w razie potrzeby. Sprzęt ten umożliwi ewakuację osoby, która uległa upadkowi, w górę lub w dół na całej długości smyczy. Blocfor może zostać zamocowany na mobilnych punktach kotwicznych Tractel jak trójnóg ratowniczy Tracpode czy Tracpode Pro, słupek kotwiczny Tracrod, żurawik Davitrac czy maszt kotwiczny Davimast za pomocą dedykowanego uchwytu.

Urządzenie Blocfor R EVO ESD 150 kg wyposażono w system pochłaniania wstrząsów ESD (Energy System Dissipator). System ESD gwarantuje, że użytkownik nie będzie poddany uderzeniu o siłę przekraczającej 600 daN, nawet wtedy, gdy lina jest całkowicie rozwinięta. Zmniejsza to siłę uderzenia w ciało użytkownika w razie upadku. Skutecznie chroni linę przed ryzykiem przecięcia, gdy urządzenie jest używane poziomo.



DANE TECHNICZNE

- Wymiary:
 - Wysokość: 800 mm
 - Szerokość: 260 mm
 - Grubość: 180 mm
- Długość w pełni rozwiniętej liny: 10 lub 20 m
- Lina ocynkowana, średnica 5 mm.
- Lina ze stali nierdzewnej, średnica 4,9 mm.
- Obudowa wykonana z mieszanki poliamidu i ABS, odporna na promieniowanie UV, wysoce odporna na uderzenia i starzenie.
- Zatrzaśnik M47 ze stali ocynkowanej żółtej do Blocfora R EVO ESD G
- Zatrzaśnik M10I ze stali nierdzewnej do Blocfor R EVO ESD I 150 kg
- Mechanizm, który nie wymaga specjalnych narzędzi
- Mniejsze wymagania dotyczące wolnej przestrzeni.
- Ergonomiczna konstrukcja zapewniająca doskonały chwyt dzięki górnemu uchwytowi do przenoszenia i zawieszania.
- Uchwyt jako punkt kotwiczny dostosowanych dla dużych zatrzaśników.
- Lina z zamontowanym na końcu absorberem – system ESD Tractel.
- Blocfor R EVO ESD G 150 kg do użytku w pionie i w poziomie.
- Blocfor R EVO ESD I 150 kg do użytku tylko w pionie.
- Minimalne obciążenie robocze: 50 kg.
- Maksymalne obciążenie robocze (operator i sprzęt): 150 kg.



OBOWIĄZUJĄCE NORMY

- Pr EN 360/2022
- EN 1496/2017 klasa B

PRODUKTY STANDARDOWE

Kod	Opis	Ciężar (kg)	Wymiary (mm)
087492	Blocfor 20 R EVO ESD OCYNK M47 150 kg	12.5	800 x 260 x 180
087742	Blocfor 10 R EVO ESD OCYNK M47 150 kg	11.5	800 x 260 x 180
087502	Blocfor 20 R EVO ESD INOX M10I 150 kg	12.2	800 x 260 x 180

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Kod	Opis	Kod EAN	Ciężar (razem z opakowaniem) (kg)	Wymiary opakowania (mm)
087492	Blocfor 20 R EVO ESD OCYNK M47 150 kg	3600230874920	13.1	480 x 285 x 195
087742	Blocfor 10 R EVO ESD OCYNK M47 150 kg	3600230877426	12.1	480 x 285 x 195
087502	Blocfor 20 R EVO ESD INOX M10I 150 kg	3600230875026	12.8	480 x 285 x 195