

## ANWENDUNG

Das Stopcable S ist ein mitlaufendes Auffanggerät an fester oder beweglicher Führung aus Stahlseil, welches für die Installation auf Steigleitern vorgesehen ist. Die Montage auf Leitern an Masten oder Windkraftanlagen ist einfach und schnell möglich.

Die Verwendung einer Standardleiter für den Zugang zu einem Arbeitsplatz in großer Höhe kann eine Absturzgefahr darstellen. Das Absturzschutzsystem Stopcable S gewährleistet die Sicherheit des Bedieners während des gesamten Auf- und Abstiegs. Das Absturzschutzsystem Stopcable S ist eine mobile Anschlagvorrichtung, die es einer Person ermöglicht, sich sicher auf einer Vertikalen zu bewegen, ohne sich davon lösen zu müssen.



## TECHNISCHE DATEN

Mehrere, mögliche Installationskonfigurationen eines Stopcable-Systems:

- Auf Leitern oder an Anschlagpunkten
- Mit Gegengewicht am unteren Ende oder Befestigung unten über Halterung und Spanner
- Auf 6 x 19 verzinktem Drahtseil oder Edelstahlseil 7 x 19 mit einem Durchmesser von 8 mm
- Mögliche Falldämpferkombinationen:
  - Mit einem Falldämpfer am Seil und einem Falldämpfer am Auffanggerät
  - Ohne Falldämpfer am Seil und einem Falldämpfer am Auffanggerät

Falldämpfer am Seil	EN 353-1	EN 353-2
Verzinktes Seil	Zulässig mit oder ohne Falldämpfer	Zulässig mit oder ohne Falldämpfer
Edelstahlseil	Zulässig mit oder ohne Falldämpfer	Zulässig nur ohne Falldämpfer

Am Auffanggerät Stopcable S ist ein automatischer Karabiner aus verzinktem Stahl M24 mit einer Öffnung von 19 mm integriert.

## EN NORMEN

- EN353-1: 2017
- EN353-2: 2002
- PPE-R/11.062: Auffangsystem mit einer Tragfähigkeit von mehr als 100 kg
- PPE-R/11.116: Einsatzrichtung: Vertikal mit einem Neigungswinkel von 0° to 30°

## ARTIKELNUMMERN

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Gewicht	Abmessungen (mm)
087042	STOPCABLE S 150 KG Auffanggerät	750 g	240 x 200 x 50

## VERSANDINFORMATIONEN

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	EAN Nummer	Gewicht (einschließlich Verpackung)	Abmessungen (mm)
087042	STOPCABLE S 150 KG Auffanggerät	3600230870427	1 060 g	170 x 120 x 100