

应用

Stopcable S 止跌扣是一种移动式防坠器，包括拟安装在垂直爬梯上的刚性或柔性安全支撑。安装在塔架或风力涡轮机上既简单又快捷。

使用标准爬梯在高空接近工作点可能存在坠落危险。Stopcable S 防坠落系统可确保操作员在整个上升和下降过程中的安全。Stopcable S 防坠落系统是一种移动式锚固装置，可使人员在垂直轴上安全移动，而无需断开连接。



技术特征

几种可能的安装配置：

- 安装在爬梯或直接安装在锚固点上
- 底部装有配重或通过一个锚固点及安装装置安装
- 安装在直径 8mm 的 6 x 19 镀锌钢缆或 7 x 19 不锈钢钢缆
- 安装由不同的减震系统：
 - 钢缆上有减震器，设备上有减震器
 - 钢缆上有减震器，设备上有减震器

钢缆上的减震器	EN 353-1	EN 353-2
镀锌钢缆	有无减震都符合	有无减震都符合
不锈钢钢缆	有无减震都符合	仅有减震包符合

防坠落滑块上集成了一个开口 19 mm 的镀锌钢 M24 自动连接器。

应用标准

- EN353-1 : 2017
- EN353-2 : 2002
- PPE-R/11.062 : 载荷超过 100kg
- PPE-R/11.116 : 使用方向：垂直，倾斜角度为 0°至 30°

标准产品

型号	描述	重量	尺寸 (mm)
087042	Stopcable S 150KG 系列滑块	750 g	240 x 200 x 50

物流信息

型号	描述	EAN型号	重量(带包装)	包装尺寸 (mm)
087042	Stopcable S 150KG 系列滑块	3600230870427	1 060 g	170 x 120 x 100