

APPLICATION

Le **HT34A** est un harnais de sécurité équipé d'une ceinture de maintien au poste de travail. Il est équipé de : 1 point d'ancrage dorsal + 1 ancrage sternal dé forgé + 2 ancrages thoraciques en dés forgés + 2 passants de positionnement des sangles des cuissardes et des bretelles + réglage des bretelles + fermeture des sangles par boucle automatique. Ce harnais est avec sous-fessière.

The **HT34A** is a safety harness with working belt. It has 1 back anchorage point + 1 sternal anchor forged d + 2 thoracic anchor forged d + 2 webbing slides for thigh and shoulder straps + adjustable shoulder straps + strap closure by automatic buckle. This harness has an under-buttock strap.



DESCRIPTION

Harnais ceinture comprenant :

- Harnais ancrage multiple
- 1 ancrage dorsal dé forgé
- 1 ancrage sternal dé forgé
- 2 ancrages thoraciques dés forgés
- 2 réglages de bretelle
- 2 réglages de cuissard
- 1 ceinture comportant 2 dés latéraux, permettant l'amarrage d'une longe de maintien.
- Réglable de la taille & ouverture rapide
- Dossieret en mousse thermoformée , avec sur la face intérieure un revêtement en tissu éponge

Harness with belt :

- Harness multiple anchor
- 1 back anchor forged d
- 1 sternal anchor forged d
- 2 thoracic anchor forged d
- 2 shoulders adjustment
- 2 legs adjustments
- 1 Working belt incorporating side « D » for attaching a work positioning lanyard.
- Adjustable with quick opening using a single set of buckles.
- The back support is made of thermoformed foam.
- The inside surface has a sponge type covering.

Option/ Option

- Ceinture de maintien au poste adaptable. / Adjustable working belt.
- Epaulière mousse thermocomprimée. / Thermo-compressed foam shoulder pad.

Caractéristiques / Features

- Réglage cuissards : boucles automatiques
- Bouclerie : - fil : acier zingué bichromat - découpée : acier zingué bichromaté.
- Composants plastiques : PP.
- Sangles PE, teintée masse, largeur 45 mm.
- Couture automatique : fil PE 12/3.
- Thigh straps adjustment : automatics buckles.
- Buckles : - metal : yellow zinc bichromated - stamped : yellow zinc bichromated.
- Plastic components : PP.
- PE webbings, colour-fast, width : 45 mm.
- Machine stitched : PE 12/3.

Certification CE / CE certification

- n° 0082/352/160/07/15/186
- n° 0082/352/160/09/07/0189 ext 06/03/08
- Organisme notifié / notified body : APAVE (N° 0082)

Norme / Standard

- EN 361
- EN 358

Equipements associés /Associated equipment

- Dispositif d'ancrage (EN 795)
- Connecteurs (EN 362)
- Système d'arrêt des chutes (EN 363)
- Anchorage (EN 795)
- Connectors (EN 362)
- Anchor device (EN 363)

CODES

TAILLE / SIZE	CODE
S	40782
M	40792
XL	40802