

## ANWENDUNG

Auffanggurte HT 56 A XP sind technische Auffanggurte für den Bau- und Industriemarkt. Sie sind ergonomisch und komfortabel und für Langzeit-Arbeiten konzipiert.

Der Auffanggurt HT 56 A XP wird häufig für Arbeiten auf Dächern, Leitern und Gerüsten verwendet.

Der Auffanggurt HT 56 A XP ist für alle Einsätze konzipiert, bei denen der Anwender sein Auffangsystem vorne anschlagen muss. Seine 3 vorderen Anschlagösen sorgen für eine hohe Vielseitigkeit. Es ist möglich, für einen kurzen Eingriff ein verstellbares Halteseil nach EN 358 zwischen den beiden Brustfangösen anzuschlagen; für diesen Einsatz ist jedoch ein Absturzschutzsystem unbedingt erforderlich. Die mittlere Brustöse erleichtert die Handhabung von Auffanggeräten am flexiblen Führungsseil und sorgt für besseren Komfort am Arbeitsplatz.

Die Rückenfangöse mit großem Durchmesser erleichtert das Einhaken eines Auffangsystems am Rücken des Anwenders.

Der Auffanggurt HT 56 A XP ist einfach zu bedienen und lässt sich leicht einstellen. Er eignet sich ideal für Bauarbeiten.

Er ist mit Bergbeinschlaufen ausgestattet, die den Komfort optimieren und eine große Beweglichkeit im Gurt bieten.

Es ist mit einem X-PAD ausgestattet, das den Komfort erhöht und das Gewicht des Gurtes auf die Schultern des Bedieners verteilt. Es erleichtert auch das Anlegen des Geschirrs.

Das Namensschild ermöglicht die Speicherung und Registrierung von Kundeninformationen.



## TECHNISCHE DATEN

- 1 Rückenfangöse
- 1 mittlere Brustfangöse
- 2 seitliche Brustfangösen
- Schnelle Anpassung der Schultergurte.
- Verriegelung und Einstellung der Gurte mit Klickverschlüssen
- Bergbeinschlaufen
- Elastomerschlaufen an Beinen und Schultergurten
- Brustgurt mit seitlicher Verstellung
- Gesäßgurt
- Namensschild
- Endanschläge gegen Bandauslauf
- Maximal zulässiges Gewicht (Benutzer und Ausrüstung): 150 kg.
- Integrierter Sturzindikator an den Gurten.
- Verfügbare Größen: S, M, XL, XXL.
- Gewicht (Größe M): 2030 g.

## OPTION

- Haltegurt CE 01/06

## CE-ZERTIFIZIERUNG

- Notifizierte Stelle: Alienor-Zertifizierung CE2754
- Nr.: 2754/0352/160/10/20/0880

## Normen

- EN 361

## DAZUGEHÖRIGE AUSRÜSTUNG:

- EN 795 Anschlagpunkte
- EN 362 Verbindungselemente
- EN 363 Absturzschutzsysteme

**ARTIKELNUMMERN**

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Gewicht (g) | Abmessungen   |
|----------|--------------------|-------------|---------------|
| 65332    | HT 56 S A XP       | 2.217       | 3600230653327 |
| 65342    | HT 56 M A XP       | 2.243       | 3600230653426 |
| 65352    | HT 56 XL A XP      | 2.276       | 3600230653525 |
| 80682    | HT 56 XXL A XP     | 2.308       | 3600230806822 |