

APLICACIÓN:

El arnés HT44 es uso simple fácil de ajustar, es ideal para intervenciones de mantenimiento industrial. Los arneses HT44 Son arneses técnicos para el mercado de la construcción y el industrial.

El arnés HT44 está diseñado para todas las operaciones en las que el operador necesita usar su anticaídas des de la parte frontal.

Su ergonomía garantiza un confort óptimo y está pensada para trabajos de larga duración.

El arnés HT44 se usa mucho en pequeñas intervenciones en torres, en el campo de la electricidad y telecomunicaciones.

Sus dos puntos de enganche frontales lo hacen muy versátil. Te permite conectar una eslinga ajustable EN358 entre los dos puntos de sujeción torácicos para intervenciones cortas, pero es imperativo tener un sistema anticaídas cuando se usa.

Está equipado con perneras tipo montaña que optimizan la comodidad y proporcionan una gran movilidad al arnés. El porta-etiquetas permite el almacenamiento y registro de la información del cliente.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 1 Anclaje dorsal.
- 2 Anclajes torácicos.
- Rápido ajuste de las correas de los hombros.
- Bloqueo y ajuste de correas mediante hebillas planas.
- Perneras tipo montaña.
- Bucles de elastómero en piernas y hombros.
- Correa torácica con ajuste lateral.
- Correa de glúteos.
- Porta-etiquetas.
- Topes contra la liberación de las correas.
- Máximo peso autorizado (operador y equipo): 150 kg.
- Tallas disponibles: S, M, XL.
- Peso(Talla M): 1420 g.

OPCIONAL:

- Cinturón de posicionamiento
- X PAD

CERTIFICACIÓN CE :

- Organismo notificado: Certificación Alienor CE2754
- N°: 2754/0352/160/10/20/0640

NORMATIVA:

- EN 361

EQUIPAMIENTO ASOCIADO:

- EN 795 Sistema de anclaje
- EN 362 Conectores
- EN 363 Sistema anticaídas

CÓDIGOS:

DESIGNACIÓN	CÓDIGOS	CÓDIGOS EAN
HT 44 S	44102	3600230441023
HT 44 M	44112	3600230441122
HT 44 XL	44122	3600230441221