

## APLICACIÓN:

Los arneses HT55 son arneses técnicos diseñados para los mercados de la construcción e industrial. Son ergonómicos y cómodos y están diseñados para trabajos de larga duración.

El arnés HT55 es muy utilizado en el campo de las intervenciones en cubiertas, escaleras o andamios.

El arnés HT55 está diseñado para todas las operaciones en las que el operador necesita usar su dispositivo anticaídas delantero. El punto de anclaje esternal facilita el manejo de los anticaídas en la línea de anclaje flexible y garantiza una mayor comodidad en el puesto de trabajo.

El punto de anclaje dorsal de gran diámetro facilita el anclaje de un conector en la espalda del operador. El arnés HT55 es simple de usar y de fácil ajuste, es ideal para intervenciones en edificios.

Está equipado con perneras tipo montaña que optimizan el confort y aportan una gran movilidad en el arnés. Está equipado con un X-PAD que aumenta la comodidad y distribuye el peso del arnés sobre los hombros del operador. También facilita la colocación del arnés.

El portaetiquetas permite el almacenamiento y registro de la información del cliente.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 1 anclaje dorsal.
- 1 anclaje esternal.
- Ajuste rápido de las cintas de los hombros.
- Bloqueo y ajuste de cintas con hebillas planas.
- Perneras tipo montaña.
- Bucles de elastómero en las correas de las piernas y los hombros.
- Cinta torácica con ajuste lateral.
- Cinta subglútea.
- Portaetiquetas.
- Topes finales contra la liberación de la cinta.
- Peso máximo autorizado (operador y equipo): 150 kg.
- Indicador de caída integrado en las correas.
- Tallas disponibles: S, M, XL.
- Peso (Talla M): 1650 g.

## OPCIONES:

- Cinturón de posicionamiento de trabajo

## CERTIFICACIÓN CE:

- Organismo Notificado: Certificación APAVE
- CE2754 N°: 2754/0352/160/10/20/0647

## NORMAS:

- EN 361

## EQUIPAMIENTO ASOCIADO:

- EN 795 Sistema de anclaje
- EN 362 Conectores
- EN 363 Sistema anticaídas

## CÓDIGOS:

| DESCRIPCIÓN | CÓDIGO | CÓDIGO EAN    |
|-------------|--------|---------------|
| HT55S       | 065592 | 3600230655925 |
| HT55M       | 065602 | 3600230656021 |
| HT55XL      | 065612 | 3600230656120 |