

APLICACIÓN:

Arnés diseñado para la evolución (ascenso o descenso) sobre estructuras dotadas de sistema anticaídas de raíl o cable EN 353.1, con punto de enganche antivuelco umbilical, homologado como anticaídas. La posición de este punto de enganche, si bien está homologado como anticaídas, proporciona una gran comodidad de apoyo durante el ascenso y el descenso. Actualmente, junto con el arnés HT Easyclimb, el HT 120 es el único arnés del mercado que ofrece este tipo de punto de enganche.

El punto de anclaje dorsal de gran diámetro facilita la fijación de los conectores a la espalda del usuario. Se puede conectar un elemento de amarre ajustable EN 358 entre los dos puntos de anclaje torácicos para intervenciones cortas, pero es imprescindible disponer de un sistema de detención de caídas cuando se utiliza. El arnés HT120 es especialmente adecuado para subir escaleras equipadas con un sistema anticaídas de raíl montado del tipo FABA™, estén o no equipados con un sistema de ayuda al ascenso del tipo Tractelift™.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Está equipado con:

- 1 punto de anclaje dorsal, diámetro grande 55mm
- 1 punto de anclaje esternal antivuelco patentado Tractel®
- Ajuste rápido de la cinta
- Cierre y ajuste de la cinta de pecho mediante hebillas automáticas
- Cierre y ajuste de las correas mediante hebillas planas
- Pasajeros para sujetar las correas de los vadeadores.
- Lazos para sujetar las cintas de las piernas.
- Cinta subglútea.
- Tope anti-desenganche cosido en los extremos de la cinta
- Carga máxima de trabajo: 150
- Tallas disponibles: S, M, XL
- Peso (Talla M): 1743g

OPCIONES:

- Cinturón de posicionamiento de trabajo
- X-PAD

CERTIFICACIÓN CE:

- Organismo Notificado: Certificació Aliénor CE275
- N°: 2754/0352/160/20/12/1003

NORMAS:

- EN 361

EQUIPAMIENTO ASOCIADO:

- EN 795 Sistema de anclaje
- EN 362 Conectores
- EN 363 Sistema anticaídas

CÓDIGOS:



DESIGNACIÓN	CÓDIGO	Códigos EAN
HT 120 S	61702	3600230617022
HT 120 M	61712	3600230617121
HT 120 XL	61722	3600230617220