

APLICACIONES

El arnés HT 45 AE es simple de usar y fácil de ajustar. Está diseñado para todas las operaciones en las que el operador necesita usar la detención de caídas desde el frente (techador, trabajo con escaleras).

El punto de enganche esternal facilita el manejo de los sujetacables y asegura una mayor comodidad en el puesto de trabajo. Su diseño ergonómico garantiza un confort óptimo. Está diseñado para trabajos de larga duración.

Este arnés técnico es muy utilizado para trabajos en tejados, escaleras y andamios.

Este arnés es ideal para trabajos de construcción.

Las hebillas automáticas facilitan la colocación y el ajuste del arnés.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 1 punto de enganche posterior, 1 punto de enganche esternal.
- Ajuste rápido de las correas de los hombros mediante hebilla de barra deslizante.
- Sujeción y ajuste de correas mediante hebillas automáticas.
- Lazos para sujetar las correas de las piernas y las correas de los hombros.
- Correa debajo de los glúteos.
- Perneras tipo montaña que optimizan el confort y ofrecen una gran movilidad en el arnés.
- Correa de pecho con ajuste lateral.
- Portaetiquetas para almacenar y registrar la información del cliente.
- Topes antidesbloqueo cosidos en los extremos de las correas
- Carga máxima de trabajo (operador y equipo): 150 kg
- Tallas disponibles: S, M, XL.
- Peso (Talla M): 1570g.
- Cinta de poliéster.
- Hilos de costura de poliéster.
- Hebillas de acero tratado con cataforesis.
- Elastrac.
- Hebillas automáticas:
 - Cuerpo de aluminio.
 - Otras partes en acero tratado con cataforesis.
- Opcional:
 - Cinturón de posicionamiento de trabajo.
 - X-PAD.



NORMAS APLICABLES

- EN 361.

PRODUCTOS EXISTENTES

Código	Descripción	Peso (g)
054922	HT 45 S A E	1660
054932	HT 45 M A E	1730
054942	HT 45 XL A E	1800

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código	Descripción	Código EAN	Peso (incl. embalaje)	Tamaño embalaje
054922	HT 45 S A E	3600230549224		140x200x370
054932	HT 45 M A E	3600230549323		140x200x370
054942	HT 45 XL A E	3600230549422		140x200x370