

APPLICATIONS

Le harnais HT55 est simple d'utilisation et se règle facilement, il est conçu pour toutes les opérations où l'opérateur a besoin d'utiliser son antichute de face, (couvreur, intervention sur échelle).

Le point d'accrochage sternal facilite la manipulation des antichutes sur cordage et assure un meilleur confort au poste de travail.

Le point d'accrochage dorsal de grand diamètre facilite l'accrochage du connecteur dans le dos de l'opérateur.

Son ergonomie assure un confort optimal. Il est destiné aux travaux de longue durée.

Il est équipé d'un X-PAD qui augmente le confort et répartit le poids du harnais sur les épaules de l'opérateur. Il facilite aussi l'enfilage du harnais.

Ce harnais technique est très utilisé dans le domaine des interventions sur toiture, échelle, ou échafaudages.

Ce harnais est idéal pour les interventions du bâtiment.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 1 point d'accrochage dorsal, 1 point d'accrochage sternal.
- Réglage rapide des bretelles par boucle à barrette coulissante.
- Fermeture et réglage des sangles par boucles plates.
- Passants de maintien des sangles des cuissardes et des bretelles.
- Une sous-fessière.
- Cuissards type montagne optimisant le confort et offrant une grande mobilité dans le harnais.
- Sangle thoracique avec réglage latéral.
- Porte étiquette permettant le stockage et l'enregistrement des informations clients.
- Butées anti dégagement cousues en extrémités de sangles.
- Charge maximale d'utilisation (opérateur et équipement) : 150 kg.
- Témoin de chute intégré aux sangles permettant de vérifier si le harnais a arrêté une chute.
- Tailles disponibles : S, M, XL.
- Poids (Taille M) : 1650 g.
- Sangle en polyester.
- Fils de couture en polyester.
- Bouclerie en acier traité cataphorèse.
- Option ceinture de maintien au travail.



NORMES APPLICABLES

- EN 361/2002

PRODUITS STANDARDS

Code	Description	Poids (g)
065592	HT55S	1600
065602	HT55M	1650
065612	HT55XL	1720

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	Description	Code EAN	Dimensions emballage (mm)
065592	HT55S	3600230655925	140 x 200 x 370
065602	HT55M	3600230656021	140 x 200 x 370
065612	HT55XL	3600230656120	140 x 200 x 370