

APPLICATION :

Harnais conçu pour l'évolution (montée ou descente) sur des structures équipées de système antichute sur rail ou sur câble EN 353.1. Il est équipé d'un point d'accrochage ombilical anti-retournement, homologué antichute.

Par sa position, ce point d'accrochage, tout en étant homologué antichute, procure un grand confort de soutien en montée et en descente. Avec le harnais HT Easyclimb, le HT 120 est actuellement le seul harnais sur le marché qui offre ce type de point d'accrochage.

Le point d'ancrage dorsal de grand diamètre facilite l'accrochage des connecteurs dans le dos de l'utilisateur. Il est possible de connecter une longe réglable EN 358 entre les deux points d'ancrage thoracique pour une intervention de courte durée, mais il est impératif de disposer d'un système antichute lors de cette utilisation. Le harnais HT120 est particulièrement adapté pour monter sur échelles équipées d'un antichute sur rail du type FABA™, équipées ou non d'un système d'aide à la montée du type tractelift™.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Il est équipé de :

- 1 point d'accrochage dorsal, grand diamètre 55mm
- 1 point d'ancrage sternal anti-retournement brevet tractel®
- Réglage rapide des bretelles
- Fermeture et réglage de la sangle thoracique par boucles automatiques
- Fermeture et réglage des sangles par boucles plates
- Passants de maintien des sangles des cuissardes.
- Une sous-fessière
- Témoin de chute
- Butée anti-dégagement cousue en extrémités de sangles
- Charge maximale d'utilisation : 150 kg
- Tailles disponibles : S, M, XL
- Poids (Taille M) : 1743g

OPTIONS :

- Ceinture de maintien au travail
- X-PAD

CERTIFICATION CE :

- Organisme notifié : Aliénor certification CE2754
- N° : 2754/0352/160/12/20/1003

NORMES :

- EN 361

EQUIPEMENTS ASSOCIES

- Dispositif d'ancrage (EN 795)
- Connecteurs (EN 362)
- Système d'arrêt des chutes (EN 363)

CODES :

DESIGNATION	CODE	Codes EAN
HT 120 S	61702	3600230617022
HT 120 M	61712	3600230617121
HT 120 XL	61722	3600230617220