

## APPLICATION

Le harnais HT 22 est simple d'utilisation et se règle facilement, il est conçu pour toutes les opérations où l'opérateur a besoin d'utiliser son antichute de face, (couvreur, intervention sur échelle).

Le point d'accrochage sternal facilite la manipulation des antichutes sur cordage et assure un meilleur confort au poste de travail.

Ce harnais est idéal pour les interventions de maintenance industrielle.



## CARATERISTIQUES TECHNIQUES

- 1 point d'accrochage dorsal, 1 point d'accrochage sternal.
- Réglage rapide des bretelles par boucle à barrette coulissante.
- Fermeture et réglage des sangles par boucles plates.
- Passants de maintien des sangles des cuissardes et des bretelles.
- Une sous-fessière.
- Butées anti déglagement cousues en extrémités de sangles.
- Charge maximale d'utilisation (opérateur et équipement) : 150 kg.
- Tailles disponibles : S, M, XL, XXL.
- Poids (Taille M) : 1050g.
- Sangle en polyester.
- Fils de couture en polyester.
- Bouclerie en acier traité cataphorèse.
- Option ceinture de maintien au travail.
- Option X-PAD.

## STANDARDS APPLICABLES

- EN 361.

## PRODUITS EXISTANTS

Code	Description	Poids (g)
031592	HT 22 S	1000
014002	HT 22 M	1050
028502	HT 22 XL	1100
079412	HT 22 XXL	1150

## INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	Description	Code EAN	Poids (g) (incl. emballage)	Dimensions emballage (mm)
031592	HT 22 S	3600230315928	1216	138 x 120 x 222
014002	HT 22 M	3600230140025	1268	138 x 120 x 222
028502	HT 22 XL	3600230285023	1328	138 x 120 x 222
079412	HT 22 XXL	3600230794129	1363	138 x 120 x 222