

## APPLICATION

Le harnais HT 22 A est simple d'utilisation et se règle facilement, il est conçu pour toutes les opérations où l'opérateur a besoin d'utiliser son antichute de face, (couvreur, intervention sur échelle).

Le point d'accrochage sternal facilite la manipulation des antichutes sur cordage et assure un meilleur confort au poste de travail.

Ce harnais est idéal pour les interventions de maintenance industrielle.

Les boucles automatiques offrent une grande facilité de mise en place et de réglage du harnais.



## CARATERISTIQUES TECHNIQUES

- 1 point d'accrochage dorsal, 1 point d'accrochage sternal.
- Réglage rapide des bretelles par boucle à barrette coulissante.
- Fermeture et réglage des sangles par boucles automatiques.
- Passants de maintien des sangles des cuissardes et des bretelles.
- Une sous-fessière.
- Butées anti déglagement cousues en extrémités de sangles.
- Charge maximale d'utilisation (opérateur et équipement) : 150 kg.
- Tailles disponibles : S, M, XL.
- Poids (Taille M) : 1230g.
- Sangle en polyester.
- Fils de couture en polyester.
- Bouclerie en acier traité cataphorèse.
- Boucles automatiques :
  - Corps en aluminium.
  - Autres pièces en acier traité cataphorèse.
- Option ceinture de maintien au travail.
- Option X-PAD.

## STANDARDS APPLICABLES

- EN 361.

## PRODUITS EXISTANTS

Code	Description	Poids (g)
031832	HT 22 S A	1180
031822	HT 22 M A	1230
031842	HT 22 XL A	1280
079422	HT 22 XL A	1350

## INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	Description	Code EAN	Poids (g) (incl. emballage)	Dimensions emballage (mm)
031832	HT 22 S A	3600230318325		138 x 120 x 222
031822	HT 22 M A	3600230318226		138 x 120 x 222
031842	HT 22 XL A	3600230318424		138 x 120 x 222
079422	HT 22 XL A	3600230794228		138 x 120 x 222