

ANWENDUNG

Der Auffanggurt HT 22 ist einfach zu verwenden und leicht einzustellen. Er ist für alle Arbeiten konzipiert, bei denen der Anwender sein Auffangsystem vorne anschlagen möchte (Dacharbeiten, Leiterarbeiten).



TECHNISCHE DATEN

- 1 Rückenfangöse
- 1 Brustfangöse
- Schnelle Anpassung der Schultergurte mit Schiebeschnallen
- Verriegelung und Einstellung der Gurtbänder mit Flachschnallen
- Elastomerschlaufen an Bein- und Schultergurten
- Gesäßgurt
- Endanschlag gegen Bandauslauf
- Maximal zulässiges Gewicht (Benutzer und Ausrüstung): 150 kg
- Verfügbare Größen: S, M, XL, XXL
- Gewicht (Größe M): 1.354 g

OPTIONEN

- Haltegurt CE 01/06
- X-PAD

CE-ZERTIFIZIERUNG

- Notifizierte Stelle: Alienor-Zertifizierung CE2754
- Nr.: 2754/0352/160/07/20/0481

NORMEN

- EN 361

DAZUGEHÖRIGE AUSRÜSTUNG

- EN 795 Anschlagpunkte
- EN 362 Verbindungselemente
- EN 363 Absturzschutzssysteme

ARTIKELNUMMERN

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewicht (g)	EAN-Nummer
31592	HT 22 S	1.267	3600230315928
14002	HT 22 M	1.354	3600230140025
28502	HT 22 XL	1.370	3600230285023
79412	HT 22 XXL	1.392	3600230794129