

ANWENDUNG

Der Auffanggurt HT 22 A ist einfach zu verwenden und leicht einzustellen. Er ist für alle Arbeiten konzipiert, bei denen der Anwender sein Auffangsystem vorne anschlagen möchte (Dacharbeiten, Leiterarbeiten).



TECHNISCHE DATEN

- 1 Rückenfangöse
- 1 Brustfangöse
- Schnelle Anpassung der Schultergurte mit Schiebeschnallen
- Verriegelung und Einstellung der Gurtbänder mit Steckschlössern
- Elastomerschlaufen an Bein- und Schultergurten
- Gesäßgurt
- Endanschlag gegen Bandauslauf
- Maximal zulässiges Gewicht (Benutzer und Ausrüstung): 150 kg
- Verfügbare Größen: S, M, XL
- Gewicht (Größe M): 1.516 g

OPTIONEN

- Haltegurt CE 01/06
- X-PAD

CE-ZERTIFIZIERUNG

- Notifizierte Stelle: Alienor-Zertifizierung CE2754
- Nr.: 2754/0352/160/07/20/0612

NORMEN

- EN 361

DAZUGEHÖRIGE AUSTRÜSTUNG

- EN 795 Anschlagpunkte
- EN 362 Verbindungselemente
- EN 363 Absturzschutzsysteme

ARTIKELNUMMERN

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewicht (g)	EAN-Nummer
31832	HT 22 S A	1.455	3600230318325
31822	HT 22 M A	1.516	3600230318226
31842	HT 22 XL A	1.580	3600230318424