

ANWENDUNG

Der HT 34 Aist ein Auffanggurt, der mit einem Haltegurt (Arbeitsplatzpositionierungsgurt) ausgestattet ist. Es ist einfach zu bedienen und leicht einzustellen und eignet sich für alle Arbeiten, bei denen der Bediener sein Auffangsystem von vorne bedienen muss. Seine 3 vorderen Anschlagpunkte sorgen für große Vielseitigkeit.

Die beiden Halteösen am Haltegurt erlauben das Anschlagen eines Halteseils nach EN 358, um bei einem stationären Einsatz die Hände frei zu haben.

Der vordere Anschlagpunkt erleichtert die Handhabung von Auffanggeräten an flexibler Führung und sorgt für besseren Komfort am Arbeitsplatz.

Der Auffanggurt HT 34 ist ideal für industrielle Wartungsarbeiten.



TECHNISCHE DATEN

- 1 Rückenfangöse, 2 seitliche Brustfangösen, 1 mittlere Brustfangöse
- 1 Haltegurt mit 2 seitlichen Halteösen zur Verwendung mit einem Halteseil EN 358
- Schnelle Anpassung der Schultergurte
- Verriegelung und Einstellung der Gurtbänder mit Flachschnallen
- Elastomerschlaufen an Bein- und Schultergurten.
- Gesäßgurt
- Endanschläge gegen Bandauslauf
- Maximal zulässiges Gewicht (Benutzer und Ausrüstung): 150 kg
- Verfügbare Größen: S, M, XL
- Gewicht (Größe M): ca. 2.181 g

OPTION

X-PAD

CE-ZERTIFIKATE

- Zertifizierungsstelle: Alienor certification CE2754
- Nr: 2754/0352/160/03/21/0293

NORMEN

- EN 361
- EN 358

ZUGEHÖRIGE AUSTRÜSTUNG

- EN 795 Anschlagpunkte
- EN 362 Verbindungselemente (Karabinerhaken)
- EN 363 Auffangsysteme

ARTIKELNUMMERN

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	EAN Nummern	Gewichte (g)
HT 34 S	35352	3600230353524	2.016
HT 34 M	35362	3600230353524	2.181
HT 34 XL	35372	3600230353722	2.240