

ANWENDUNG

Der HT 34 A ist ein Auffanggurt, der mit einem Haltegurt (Arbeitsplatzpositionierungsgurt) ausgestattet ist. Es ist einfach zu bedienen und leicht einzustellen und eignet sich für alle Arbeiten, bei denen der Bediener sein Auffangsystem von vorne bedienen muss. Seine 3 vorderen Anschlagpunkte sorgen für große Vielseitigkeit.

Die beiden Halteösen am Haltegurt erlauben das Anschlagen eines Halteseils nach EN 358, um bei einem stationären Einsatz die Hände frei zu haben.

Der vordere Anschlagpunkt erleichtert die Handhabung von Auffanggeräten an flexibler Führung und sorgt für besseren Komfort am Arbeitsplatz.

Der Auffanggurt HT 34 A ist ideal für industrielle Wartungsarbeiten.



TECHNISCHE DATEN

- 1 Rückenfangöse, 2 seitliche Brustfangösen, 1 mittlere Brustfangöse
- 1 Haltegurt mit 2 seitlichen Halteösen zur Verwendung mit einem Halteseil EN 358
- Schnelle Anpassung der Schultergurte
- Verriegelung und Einstellung der Gurtbänder mit automatischen Steckschlössern (Klickverschlüsse)
- Elastomerschlaufen an Bein- und Schultergurten.
- Gesäßgurt
- Endanschlüsse gegen Bandauslauf
- Maximal zulässiges Gewicht (Benutzer und Ausrüstung): 150 kg
- Verfügbare Größen: S, M, XL
- Gewicht (Größe M): ca. 2.409 g

OPTION

X-PAD

CE-ZERTIFIKATE

- Zertifizierungsstelle: Alienor certification CE2754
- Nr: 2754/0352/160/03/21/0294

NORMEN

- EN 361
- EN 358

ZUGEHÖRIGE AUSTRÜSTUNG

- EN 795 Anschlagpunkte
- EN 362 Verbindungselemente (Karabinerhaken)
- EN 363 Auffangsysteme

ARTIKELNUMMERN

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	EAN Nummern	Gewichte g
HT 34 S A	40782	3600230407821	2.235
HT 34 M A	40792	3600230407920	2.409
HT 34 XL A	40802	3600230408026	2.507