

APLICACIÓN:

El arnés HT22 es simple de usar y fácil de ajustar, está diseñado para todas las operaciones en las que el operador necesita usar su anticaídas desde el frente (tejado, trabajo con escaleras).



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 1 punto de anclaje dorsal.
- 1 punto de anclaje esternal.
- Ajuste rápido de las cintas de los hombros con hebillas deslizantes.
- Bloqueo y ajuste de cintas con hebillas planas.
- Cinta de elastómero en las perneras y los hombros.
- Cinta subglútea.
- Tope final contra la liberación de la correa.
- Peso máximo autorizado (usuario y equipo): 150 kg.
- Tallas disponibles S, M, XL, XXL.
- Peso (talla M): 1050 g.

OPCIONES:

- Cinturón de posicionamiento para el trabajo
- Hombreras X PAD

CERTIFICACIÓN CE:

- Organismo notificado: certificación Alienor CE2754
- N°: 2754/0352/160/07/20/0481

NORMAS:

- EN 361.

EQUIPAMIENTO ASOCIADO:

- EN 795 Sistemas de anclaje.
- EN 362 Conectores.
- EN 363 Sistemas anticaídas.

CÓDIGOS:

Descripción	Código	Código EAN
HT 22 S	031592	3600230315928
HT 22 M	014002	3600230140025
HT 22 XL	028502	3600230285023
HT 22 XXL	079412	3600230794129