

APLICACIÓN:

El arnés HT22 es simple de usar y fácil de ajustar, está diseñado para todas las operaciones en las que el operador necesita usar su anticaídas desde el frente (techado, trabajo con escaleras).



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 1 punto de anclaje dorsal.
- 1 punto de anclaje esternal.
- Ajuste rápido de las cintas de los hombros con hebillas deslizantes.
- Bloqueo y ajuste de cintas con hebillas automáticas.
- Trabillas de elastómero en las cintas de las piernas y los hombros.
- Cintas de glúteos.
- Tope final contra la liberación de la correa.
- Peso máximo autorizado (usuario y equipo): 150 kg.
- Tallas disponibles S, M, XL.
- Peso(talla M): 1230 g.

OPCIONES:

- Cinturón de posicionamiento para el trabajo
- X PAD

CERTIFICACIÓN CE:

- Organismo notificado: certificación Alienor CE2754
- N°: 2754/0352/160/07/20/0612

CUMPLIMIENTO DE NORMAS:

- EN 361

EQUIPO ASOCIADO:

- EN 795 Sistemas de anclaje
- EN 362 Conectores
- EN 363 Sistemas anticaídas

CÓDIGOS:

DESIGNACIÓN	CÓDIGO	CÓDIGOS EAN
HT 22 S A	031832	3600230318325
HT 22 M A	031822	3600230318226
HT 22 XL A	031842	3600230318424