

APLICACIÓN:

El HT22R está diseñado para todas las operaciones en las que el usuario necesita usar su dispositivo anticaídas delantero. Está equipado con una correa de rescate cosida en los hombros que permite subir a un operador verticalmente en las mejores condiciones de respiración. Arnés fácil de usar, fácil ajuste.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Está equipado con:

- 1 punto de anclaje dorsal.
- 1 punto de anclaje esternal.
- Una cinta de rescate.
- Ajuste rápido de las cintas de los hombros mediante hebilla.
- Cierre y ajuste de las cintas mediante hebilla plana.
- Bucles para correa en las correas de las piernas y las correas de los hombros.
- Una cinta subglútea.
- Tope anti-desenganche cosido en los extremos de la cinta.
- Carga máxima de trabajo: 150 kg.
- Talla disponible: S, M, XL, XXL.
- Peso (Talla M) 1440 g.

OPCIONES:

- Cinturón de posicionamiento de trabajo
- X-PAD

CERTIFICACIÓN CE:

- Organismo Notificado : APAVE CE2754
- Certificación N° : 2754/0352/160/01/21/1001

NORMAS:

- EN 361
- EN 1497

EQUIPAMIENTO ASOCIADO

- EN 795 Dispositivo de anclaje
- EN 362 Conectores
- EN 363 Sistema anticaídas

CÓDIGOS:

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CÓDIGO EAN
HT 22 RS	044952	3600230449524
HT 22 RM	044962	3600230449623
HT 22 R XL	044972	3600230449722