

APLICACIÓN:

El HT 34 A es un arnés anticaídas equipado con un cinturón de posicionamiento de trabajo. Es simple de usar y fácil de ajustar, está diseñado para todas las operaciones donde el operador necesita usar su anticaídas delantero. Sus 3 puntos de anclaje frontales aseguran una gran versatilidad.

El cinturón de posicionamiento de trabajo le permite conectar un elemento de amarre ajustable EN 358 para realizar una operación en una posición fija y tener las manos libres.

El punto de anclaje esternal facilita el manejo de anticaídas en línea de anclaje flexible y asegura una mayor comodidad en el lugar de trabajo. Este arnés es ideal para trabajos de mantenimiento industrial.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 1 anclaje dorsal, 2 anclajes torácicos, 1 anclaje esternal.
- 1 cinturón de posicionamiento de trabajo equipado con 2 anclajes laterales para utilizar con un elemento de amarre de posicionamiento de trabajo.
- Ajuste rápido de las cintas de los hombros.
- Bloqueo y ajuste de cintas con hebillas automáticas.
- Bucles en las cintas de las piernas y los hombros.
- Cinta subglútea.
- Topes finales contra la liberación de la cinta.
- Peso máximo autorizado (operador y equipo): 150 kg.
- Tallas disponibles: S, M, XL.
- Peso (Talla M): 2080 g.

OPCIONES:

- X-PAD

CERTIFICACIÓN CE:

- Organismo Notificado: Certificación APAVE CE2754
- N°: 2754/0352/160/21/03/0294

NORMAS:

- EN 361
- EN 358

EQUIPAMIENTO ASOCIADO:

- EN 795 Sistema de anclaje
- EN 362 Conectores
- EN 363 Sistema anticaídas

CÓDIGOS:

| DESCRIPCIÓN | CÓDIGO | CÓDIGO EAN |
|-------------|--------|---------------|
| HT 34 SA | 40782 | 3600230407821 |
| HT 34 MA | 40792 | 3600230407920 |
| HT 34 XL A | 40802 | 3600230408026 |