

APPLICATION :

Le harnais HT43 est simple d'utilisation et se règle facilement, il est conçu pour toutes les opérations où l'opérateur a besoin d'utiliser son antichute de face.

Ses 3 points d'accrochage frontaux lui assurent une grande polyvalence.

Il est possible de connecter une longe réglable EN 358 entre les deux points d'accrochage thoraciques pour une intervention de courte durée, mais il est impératif de disposer d'un système antichute lors de cette utilisation.

Le point d'accrochage sternal facilite la manipulation des antichutes sur cordage et assure un meilleur confort au poste de travail.

Ce harnais est idéal pour les interventions de maintenance industrielle.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- 1 point d'accrochage dorsal, 2 points d'accrochage thoraciques, 1 point d'accrochage sternal.
- Réglage rapide des bretelles.
- Fermeture et réglage des sangles par boucles plates.
- Passants de maintien des sangles des cuissardes et des bretelles.
- Une sous-fessière.
- Butées anti-dégagement cousues en extrémités de sangles.
- Charge maximale d'utilisation (opérateur et équipement) : 150 kg.
- Tailles disponibles : S, M, XL.
- Poids (Taille M) : 1240 g.

OPTIONS :

- Ceinture de maintien au travail
- X PAD

CERTIFICATION CE :

- Organisme notifié : Aliénor certification CE2754
- N° : 2754/0352/160/10/20/0636

CONFORMITE AUX NORMES :

- EN 361

EQUIPEMENTS ASSOCIES :

- Dispositif d'ancrage (EN 795)
- Connecteurs (EN 362)
- Système d'arrêt des chutes (EN 363)

CODES :

DESIGNATION	CODE	CODES EAN
HT 43 S	33302	3600230333021
HT 43 M	33292	3600230332925
HT 43 XL	33312	3600230333120