

APPLICATION

Le harnais HT42 est simple d'utilisation et se règle facilement, il est conçu pour toutes les opérations où l'opérateur a besoin d'utiliser son antichute de face, (couvreur, intervention sur échelle).

Ses 2 points d'accrochage frontaux lui assurent une grande polyvalence.

Il est possible de connecter une longe réglable EN 358 entre les deux points d'accrochage thoraciques pour une intervention de courte durée, mais il est **impératif** de disposer d'un système antichute lors de cette utilisation.

Ce harnais est idéal pour les interventions de maintenance industrielle.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 1 point d'accrochage dorsal, 2 points d'accrochage thoraciques.
- Réglage rapide des bretelles par boucle à barrette coulissante.
- Fermeture et réglage des sangles par boucles plates.
- Passants de maintien des sangles des cuissardes et des bretelles.
- Une sous-fessière.
- Butées anti déglagement cousues en extrémités de sangles.
- Charge maximale d'utilisation (opérateur et équipement) : 150 kg.
- Tailles disponibles : S, M, XL.
- Poids (Taille M) : 1090 g.
- Sangle en polyester.
- Fils de couture en polyester.
- Bouclerie en acier traité cataphorèse.
- Option ceinture de maintien au travail.
- Option X-PAD.

NORMES APPLICABLES

- EN 361.

PRODUITS STANDARDS

Code	Description	Poids
031622	HT42 S	1040 g
010042	HT42 M	1090 g
031082	HT42 XL	1160 g

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	Description	Code EAN	Dimensions emballage (mm)
031622	HT42 S	3600230316222	138 x 120 x 222
010042	HT42 M	3600230100425	138 x 120 x 222
031082	HT42 XL	3600230310824	138 x 120 x 222