

## APPLICATION :

Le HT22R est conçu pour toutes les opérations où l'utilisateur a besoin d'utiliser son antichute de face. Il est équipé d'une sangle de sauvetage cousue sur les épaules qui permet de remonter un opérateur verticalement dans les meilleures conditions respiratoires. Harnais simple d'utilisation, réglage facile.



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Il est équipé de :

- 1 point d'ancrage dorsal, 1 point d'ancrage sternal
- Une sangle de sauvetage
- Réglage rapide des bretelles par boucle à barrette coulissante
- Fermeture et réglage des sangles par boucles plates.
- Passants de maintien des sangles des cuissardes et des bretelles.
- Une sous-fessière.
- Butée anti-dégagement cousue en extrémités de sangles
- Charge maximale d'utilisation : 150 kg
- Tailles disponibles : S, M, XL, XXL
- Poids (Taille M) : 1440g

## OPTIONS :

- Ceinture de maintien au travail
- X PAD

## CERTIFICATION CE :

- Organisme notifié : Aliénor certification CE2754
- N° : 2754/0352/160/01/21/1001

## NORMES :

- EN 361/ EN 1497

## EQUIPEMENTS ASSOCIES

- Dispositif d'ancrage (EN 795)
- Connecteurs (EN 362)
- Système d'arrêt des chutes (EN 363)

## MODELES :

DESIGNATION	CODE	Codes EAN
HT 22 R S	044952	3600230449524
HT 22 R M	044962	3600230449623
HT 22 R XL	044972	3600230449722