

APLICACIÓN:

El arnés HT55 A es un arnés técnico diseñado para los mercados de la construcción e industrial. Es ergonómico y cómodo y está diseñado para trabajos de larga duración.

El arnés HT55 A es muy utilizado en el campo de las intervenciones en cubiertas, escaleras o andamios.

El arnés HT55 A está diseñado para todas las operaciones en las que el operador necesita usar su dispositivo anticaídas desde el frente. El punto de enganche esternal facilita el manejo de los anticaídas en la línea de anclaje flexible y garantiza una mayor comodidad en el puesto de trabajo.

El punto de enganche dorsal de gran diámetro facilita el enganche de un conector en la espalda del operador. El arnés HT55 A es simple de usar y de fácil ajuste, es ideal para intervenciones en edificios.

Está equipado con perneras tipo montaña que optimizan el confort y aportan una gran movilidad en el arnés. Está equipado con hombros X-PAD que aumentan la comodidad y distribuye el peso del arnés sobre los hombros del usuario. También facilita la colocación del arnés.

El portaetiquetas permite el almacenamiento y registro de la información del cliente.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 1 anclaje dorsal.
- 1 anclaje esternal.
- Ajuste rápido de las correas de los hombros.
- Bloqueo y ajuste de correas con hebillas automáticas. Perneras tipo montaña.
- Trabillas de elastómero en las correas de las piernas y los hombros. Cinta torácica con ajuste lateral. Cinta subglútea.
- Portaetiquetas..
- Topes finales contra la liberación de la cinta.
- Peso máximo autorizado (operador y equipo): 150 kg. Indicador de caída integrado en cintas.
- Tallas disponibles: S, M, XL, XXL.
- Peso (Talla M): 1830 g.

OPCIONES:

Cinturón de posicionamiento de trabajo

CERTIFICACIÓN CE:

Organismo Notificado: Alienor certificación
CE2754 N°: 2754/0352/160/10/20/0879

NORMAS:

EN 361

EQUIPAMIENTO ASOCIADO:

EN 795 Sistema de anclaje EN 362
Conectores

EN 363 Sistema de detención de caídas

CÓDIGOS:

Descripción	Código	Código EAN
HT 55 A S	65622	3600230656229
HT 55 A M	65632	3600230656328
HT 55 A XL	65642	3600230656427
HT 55 A XXL	80632	3600230806327