

## 描述

HT Access 安全带是一种绳索接入安全带，可为用户提供高度的灵活性。此安全带具有：

- 2 个银色防坠落挂点 (背部和胸前)，
- 皮带两侧各有 1 个工作定位点和一个脐带悬挂点。三个都是蓝色的。

HT Access 安全带的高佩戴舒适性基于其整体设计以及 Y-Pad 舒适靠背、高密度防汗泡沫带和山地式舒适腿带。背带结构确保了灵活性，肩带结合在一起锁定在使用者的胸骨上，再加上背带的低重量。

HT Access 安全带标配自动闭合调节扣，位于腿带和左肩带上。

该安全带的附件包括工作座椅和绳索附件：上升手柄、胸骨上升绳夹锁、LSD Jumar 系索和上升踏板。

## 技术特征



正面图

安全带三个尺寸可供选择: S / M / XL.

它标配了一个 Y-Pad 舒适型背垫和一个用于固定工作座椅的夹子。

1.由防水蜂窝泡沫制成的Y-Pad舒适靠背，外部由加强织物保护，内部由蜂窝织物保护

2.山地腿带，提升舒适度

3.所有防坠落连接点上都有坠落指示器

4.锁扣：黑色阳极氧化铝和不锈钢制成的自动锁扣

5.调节扣：镀锌钢和黑色电泳扣

6.后钩高度调节扣：镀锌钢黑色电泳扣

8.皮带挂钩：带蓝色漆面的铝制弯曲挂钩

9.脐带点挂钩：带蓝色漆面的铝制的 YH 65 mm 挂钩

10.背部挂钩：带银色漆面的铝制的 YH 65 mm 挂钩

11.背带：聚酯纤维，45 毫米，黑色



3. 所有防坠落连接点上的坠落指示器
6. 背钩高度调节扣：镀锌钢扣和黑色弹片扣
7. 直径 65 毫米的银色铝质挂钩
12. 带刚性工具支架和工作座椅的腰带

背面图

### 适用标准

- EN 361
- EN 358
- EN 813

### 产品信息

型号	描述	重量	尺寸
86512	HT Access S	2.10 kg	PE 织带 / 钢扣
86522	HT Access M	2.15 kg	PE 织带 / 钢扣
86532	HT Access XL	2.20 kg	PE 织带 / 钢扣
86552	HT Access XXL	2.25 kg	PE 织带 / 钢扣

### 物流信息

型号	描述	EAN 码	重量(包括包装)	包装尺寸
86512	HT Access S	3600230865126	2.20 kg	
86522	HT Access M	3600230865225	2.25 kg	
86532	HT Access XL	3600230865324	2.30 kg	
86552	HT Access XXL	3600230865522	2.40 kg	