

ANWENDUNG

Entwickelt für seilunterstütztes Arbeiten.

AUSFÜHRUNG

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewicht g	Rücken-	Mittlere	Seitliche	Haltesöse Anzahl der Haltesösen	Abseil- öse	Verschluß
			fangöse	Brustfangöse	Brustfangöse			
			Anzahl der Fangösen					
65882	HT Secours S A XP, Größe S	2.315	1	1	-	2	1	Steck- verschluss
65892	HT Secours M A XP, Größe M	2.340	1	1	-	2	1	Steck- verschluss
65902	HT Secours XL A XP, Größe XL	2.365	1	1	-	2	1	Steck- verschluss



FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Der Auffanggurt ist in drei Größen erhältlich: S / M / XL. Die Gurte sind in der Standardkonfiguration mit einem Rücken-Xpad und Ösen zur Befestigung einer Sitzplatte ausgestattet.

- (01) Rücken-X-Pad aus versiegeltem, geschlossenzelligem Schaumstoff, geschützt durch ein verstärktes Canvas-Tuch auf der Außenseite und ein Wabentuch auf der Innenseite.
- (02) Oberschenkelgurte im Bergsteiger-Stil
- (03) Sturzanzeiger an allen Anschlagpunkten
- (04) Verstellschnallen an den Beingurten: Automatisches Steckschloss aus verzinktem, schwarz behandeltem Stahl; wahlweise auch in schwarz eloxiertes Aluminium und Edelstahl
- (05) Verstellschnallen: Schnallen aus verzinktem, behandeltem Stahl
- (06) Verstellschnallen zur Höhenverstellung der Rückenplatte: Schnallen aus verzinktem + schwarz behandeltem Stahl
- (07) Rückenfangöse hinten: 65 mm hinterer D-Ring aus verzinktem, schwarz behandeltem Stahl
- (08) Halteösen für den Gurt: Großer, weit gebogener D-Ring am Haltegurt für die Arbeitsplatzposition
- (09) Abseilöse im Bauchbereich: Polyester-Gurtbandschleufe für mehr Mobilität des Benutzers
- (10) Brustfangöse: D-Ring aus verzinktem, schwarz behandeltem Stahl
- (11) Beingute: Polyester, 45 mm, schwarz und blau
- (12) Ösen für Werkzeug und Sitzplatte

Gewicht des Geschirrs: ca. 2,3 kg

BESCHREIBUNG

Der Auffanggurt HT Secours ist für seilunterstütztes Arbeiten konzipiert und gewährleistet dem Benutzer ein Höchstmaß an Mobilität. Der Auffanggurt verfügt über zwei Auffangösen (Rücken und Brust) und zwei Halteösen für die Arbeitsplatzpositionierung auf beiden Seiten des Haltegurtes und eine Abseilöse im Bauchbereich.

Der hohe Tragekomfort des HT Secours wird durch sein allgemeines Design und das hintere X-Pad gewährleistet; Er ist mit hochdichtem, schweißhemmendem Schaumstoff gefüttert und ist mit Oberschenkelgurte im Bergsteigerstil ausgestattet.

Die Mobilität wird durch die Gurtstruktur gewährleistet, bei der die Schultergurte zusammenlaufen und an der Brust des Benutzers arretieren, kombiniert mit dem geringen Gewicht.

In der Standardkonfiguration ist der HT Secours-Gurt mit automatischem Steckverschlüssen an den Oberschenkelgurten ausgestattet.

Optional ist der HT Secours auch mit Flachschnallen lieferbar.

Das für diesen Gurt erhältliche Zubehör umfasst eine Sitzplatte sowie Zubehör für seilunterstütztes Arbeiten: Steigklemme, Bruststeigklemme, Jumar LSD-Verbindungsmitel und Trittschlinge.

NORMEN

EN 361 – EN 358 – EN 813

CE-ZERTIFIKATE

Nr. 0082/352/160/11/13/0333
Prüfinstitut: APAVE; Nr. 0082