

ANWENDUNG

Entwickelt für seilunterstütztes Arbeiten.

AUSFÜHRUNG

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewicht	Rücken-	Mittlere	Seitliche	Haltesöse	Abseil- öse	Verschluß
			fangöse	Brustfangöse	Brustfangöse			
		g	Anzahl der Fangösen			Anzahl der Haltesösen		
66132	HT Secours S XP, Größe S	2.288	1	1	-	2	1	Flach- schnallen
66142	HT Secours M XP, Größe M	2.313	1	1	-	2	1	Flach- schnallen
66152	HT Secours XP, Größe XL	2.338	1	1	-	2	1	Flach- schnallen



FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Der Auffanggurt ist in drei Größen erhältlich: S / M / XL. Die Gurte sind in der Standardkonfiguration mit einem Rücken-Xpad und Ösen zur Befestigung einer Sitzplatte ausgestattet.

- (01) Rücken-X-Pad aus versiegeltem, geschlossenzelligem Schaumstoff, geschützt durch ein verstärktes Canvas-Tuch auf der Außenseite und ein Wabentuch auf der Innenseite.
- (02) Oberschenkelgurte im Bergsteiger-Stil
- (03) Sturzanzeiger an allen Anschlagpunkten
- (04) Verstell schnallen an den Beingurten: Flach schnallen aus verzinktem, schwarz behandeltem Stahl; wahlweise auch in schwarz eloxiertes Aluminium und Edelstahl
- (05) Verstell schnallen: Schnallen aus verzinktem, behandeltem Stahl
- (06) Verstell schnallen zur Höhenverstellung der Rückenplatte: Schnallen aus verzinktem + schwarz behandeltem Stahl
- (07) Rückenfangöse hinten: 65 mm hinterer D-Ring aus verzinktem, schwarz behandeltem Stahl
- (08) Halteösen für den Gurt: Großer, weit gebogener D-Ring am Haltegurt für die Arbeitsplatzposition
- (09) Abseilöse im Bauchbereich: Polyester-Gurtbandschlaufe für mehr Mobilität des Benutzers
- (10) Brustfangöse: D-Ring aus verzinktem, schwarz behandeltem Stahl
- (11) Beingute: Polyester, 45 mm, schwarz und blau
- (12) Ösen für Werkzeug und Sitzplatte

Gewicht des Geschirrs: ca. 2,3 kg

BESCHREIBUNG

Der Auffanggurt HT Secours ist für seilunterstütztes Arbeiten konzipiert und gewährleistet dem Benutzer ein Höchstmaß an Mobilität. Der Auffanggurt verfügt über zwei Auffangösen (Rücken und Brust) und zwei Halteösen für die Arbeitsplatzpositionierung auf beiden Seiten des Haltegurtes und eine Abseilöse im Bauchbereich.

Der hohe Tragekomfort des HT Secours wird durch sein allgemeines Design und das hintere X-Pad gewährleistet; Er ist mit hochdichtem, schweißhemmendem Schaumstoff gefüttert und ist mit Oberschenkelgurte im Bergsteigerstil ausgestattet.

Die Mobilität wird durch die Gurtstruktur gewährleistet, bei der die Schultergurte zusammenlaufen und an der Brust des Benutzers arretieren, kombiniert mit dem geringen Gewicht.
In der Standardkonfiguration ist der HT Secours-Gurt mit verstellbaren Flachschnallen an den Oberschenkelgurten ausgestattet.

Optional ist der HT Secours auch mit automatischen Steckschlössern lieferbar.
Das für diesen Gurt erhältliche Zubehör umfasst eine Sitzplatte sowie Zubehör für seilunterstütztes Arbeiten: Steigklemme, Bruststeigklemme, Jumar LSD-Verbindungsmittel und Trittschlinge.

NORMEN

EN 361 – EN 358 – EN 813

CE-ZERTIFIKATE

Nr. 0082/352/160/11/13/0333
Prüfinstitut: APAVE; Nr. 0082