

APPLICATION

Harnais conçu pour le travail sur cordes permettant une grande mobilité

MODELES

Désignation	Code	Accrochage dorsal	Accrochage sternal	Accrochage thoracique	Accrochage latéral	Accrochage ombilical	STANDARD
		Accrochage antichute			Accrochage de maintien	Accrochage de suspension	
HT Secours S A XP	65882	1	1	-	2	1	EN 361-358-813
HT Secours M A XP	65892	1	1	-	2	1	EN 361-358-813
HT Secours XL A XP	65902	1	1	-	2	1	EN 361-358-813



Composant et caractéristique

Les harnais sont disponibles en trois tailles : S / M / XL. Ils sont équipés de série d'un dossier de confort X-Pad et d'un clip pour attacher une sellette de travail

- 1 - Dossier de confort X-Pad en mousse alvéolaire étanche protégée d'une toile armée sur la face extérieure et d'une toile nid d'abeille sur la face intérieure
- 2 - Cuissards de confort de type montagne
- 3 - Témoin de chute sur l'ensemble des points d'accrochage
- 4 - Bouclerie de réglage : Boucles en acier zingué + cataphorèse noire ; en option boucles automatiques en aluminium anodisé noir et inox
- 5 - Bouclerie de réglage : Boucles en acier zingué + cataphorèse noire
- 6 - Bouclerie de réglage de la hauteur de l'accrochage dorsale : Boucles en acier zingué + cataphorèse noire
- 7 - Accrochage dorsal : Dé d'accrochage dorsal de 65 mm en acier zingué + cataphorèse noire
- 8 - Accrochage de ceinture : Dé d'accrochage de ceinture de maintien au poste de travail de grande dimension et cintré
- 9 - Accrochage ombilical : Anneau de sangle en polyester permettant une plus grande mobilité de l'utilisateur
- 10 - Accrochage sternal : Dé d'accrochage en acier zingué + cataphorèse noire
- 11 - Sangle : Polyester, 45 mm, noire et bleue
- 12 - Anneaux porte-outils et porte-sellette
- Poids du harnais : 2.1 kg

Description

Le harnais HT Secours est un harnais pour le travail sur cordes donnant une grande mobilité à l'utilisateur. Ce harnais dispose de deux points d'accrochage antichutes (dorsal et sternal), de deux points de maintien au poste de travail de part et d'autre de la ceinture et d'un point de suspension ombilical.

Le grand confort d'utilisation du harnais HT Secours repose sur sa conception générale ainsi que sur le dossier de confort X-Pad, la ceinture garnie de mousse de haute densité et anti-transpiration et le cuissard de confort de type montagne.

La mobilité est assurée par la structure du harnais où les bretelles se rejoignent pour se verrouiller sur le sternum de l'utilisateur, allié au faible poids du harnais.

En standard le harnais HT Secours est proposé avec des boucles de réglage à barrette sur les cuissards. En option ces boucles peuvent être remplacées par des boucles automatiques.

Les accessoires prévus pour ce harnais sont la sellette ainsi que les accessoires pour ascension sur corde : poignée d'ascension, bloqueur sternal, longe LSD Jumar et pédale d'ascension.

Certification CE

- n° 0082/352/160/11/13/0333
- Organisme : APAVE (N°0082)

Norme

- EN 361
- EN 358
- EN 813