

## DESCRIPTION

Le harnais HT Access est un harnais pour le travail sur cordes donnant une grande mobilité à l'utilisateur. Ce harnais dispose de :

- Deux points d'accrochage antichute de couleur argent (dorsal et sternal),
- Deux points de maintien au poste de travail de part et d'autre de la ceinture et d'un point de suspension ombilical, tous trois de couleur bleu.

Le grand confort d'utilisation du harnais HT Access repose sur sa conception générale ainsi que sur le dossier de confort Y-Pad, la ceinture garnie de mousse de haute densité et anti-transpiration et les cuissards de confort de type montagne.

La mobilité est assurée par la structure du harnais où les bretelles se rejoignent pour se verrouiller sur le sternum de l'utilisateur, alliée au faible poids du harnais.

En standard le harnais HT Access est proposé avec des boucles de réglage à fermeture automatique sur les cuissards ainsi que sur la sangle d'épaule gauche.

Les accessoires prévus pour ce harnais sont la sellette ainsi que les accessoires pour ascension sur corde : poignée d'ascension, bloqueur sternal, longe LSD Jumar et pédale d'ascension.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



Face avant

Le harnais HT Access est disponible en trois tailles : S / M / XL.

Il est équipé de série d'un dossier de confort Y-Pad et d'un clip pour attacher une sellette de travail.

1. Dossier de confort Y-Pad en mousse alvéolaire étanche protégée d'une toile armée sur la face extérieure et d'une toile nid d'abeille sur la face intérieure
2. Cuissards de confort de type montagne
3. Témoin de chute sur l'ensemble des points d'accrochage antichute
4. Bouclerie de fermeture : boucles automatiques en aluminium anodisé noir et inox
5. Bouclerie de réglage : boucles en acier zingué & cataphorèse noire
6. Bouclerie de réglage de la hauteur de l'accrochage dorsal : boucles en acier zingué + cataphorèse noire
8. Accrochage de ceinture : dé d'accrochage en aluminium bleu Ø 65 mm cintré
9. Accrochage ombilical : dé d'accrochage en aluminium bleu Ø 65 mm
10. Accrochage sternal : dé d'accrochage en aluminium argent Ø 65 mm
11. Sangle : polyester, 45 mm, noire



Face arrière

3. Témoin de chute sur l'ensemble des points d'accrochage
6. Bouclerie de réglage de la hauteur de l'accrochage dorsal : boucles en acier zingué + cataphorèse noire
7. Accrochage dorsal : dé d'accrochage en aluminium argent Ø 65 mm
12. Ceinture avec portes outils rigides et porte-selle

## STANDARDS APPLICABLES

- EN 361
- EN 358
- EN 813

## COMPOSANTS PRINCIPAUX

Code	Description	Poids	Matière principale
86512	HT Access S	2.10 kg	Sangle PE / boucle acier
86522	HT Access M	2.15 kg	Sangle PE / boucle acier
86532	HT Access XL	2.20 kg	Sangle PE / boucle acier
87012	HT Access XXL	2.25 kg	Sangle PE / boucle acier

## INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	Description	Code EAN	Poids (incl. emballage)	Dimensions emballage
86512	HT Access S	3600230865126	2.20 kg	
86522	HT Access M	3600230865225	2.25 kg	
86532	HT Access XL	3600230865324	2.30 kg	
87012	HT Access XXL	3600230870120	2.35 kg	