

OPIS

Uprząż HT Access to uprząż do alpinizmu przemysłowego, która zapewnia użytkownikowi dużą mobilność. Ta uprząż posiada:

- 2 w kolorze srebrnym punkty przypięcia zabezpieczenia przed upadkiem (grzbietowy i mostkowy),
- 2 punkty do utrzymywania pozycji przy pracy po obu stronach pasa i brzuszny punkt zaczepowy. Wszystkie trzy są koloru niebieskiego.

Wysoki komfort noszenia uprzęży HT Access wynika z jej ogólnej konstrukcji, a także z wygodnego oparcia typu Y-Pad, pasa z pianki o wysokiej gęstości, zapobiegającego poceniu się oraz wygodnych pasów udowych typu alpinistycznego. Mobilność zapewnia konstrukcja uprzęży, w której pasy naramienne łączą się, aby zablokować na mostku użytkownika, w połączeniu z niską wagą samej uprzęży.

Uprząż HT Access jest standardowo wyposażona w automatyczne klamry regulacyjne na pasach udowych i na lewym pasie ramiennym.

Akcesoria do tej uprzęży obejmują siedzisko robocze i akcesoria linowe: uchwyt do wspinania, piersiową blokadę liny, linkę bezpieczeństwa LSD Jumar i pętlę na stopę do wspinania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Widok z przodu

Uprząż jest dostępna w trzech rozmiarach: S / M / XL.

Standardowo wyposażona jest w komfortowe oparcie Y-Pad oraz zapięcie do mocowania siedziska roboczego.

1. Komfortowe oparcie Y-Pad z wodoodpornej pianki komórkowej zabezpieczonej na zewnątrz wzmocnioną tkaniną, a wewnątrz tkaniną o strukturze plastra miodu
2. Pas udowy typu alpinistycznego dla zwiększenia komfortu
3. Wskaźnik upadku na wszystkich punktach zaczepienia
4. Klamry: automatyczne klamry z czarnego anodowanego aluminium i stali nierdzewnej
5. Klamry regulacyjne: klamry ze stali ocynkowanej + czarna kataforeza
8. Zaczep do pasa: Ø 65 mm zaczep gięty z aluminium z wykończeniem niebieskim
9. Mocowanie brzuszne: Ø 65 mm zaczep z aluminium z wykończeniem niebieskim
10. Zaczep piersiowy: Ø 65 mm zaczep z aluminium z wykończeniem srebrnym
11. Taśma: Poliester, 45 mm, czarny



Widok z tyłu

3. Wskaźnik upadku na wszystkich punktach zaczepienia
6. Klamry regulujące wysokość zaczepu tylnego: klamry ze stali ocynkowanej + czarna kataforeza
7. Ø 65 mm zaczep z aluminium z wykończeniem srebrnym
12. Pas ze sztywnymi uchwytami na narzędzia i uchwytem na siedzisko robocze

OBOWIĄZUJĄCE NORMY

- EN 361
- EN 358
- EN 813

ISTNIEJĄCE PRODUKTY

Kod	Opis	Waga	Wymiary
86512	HT Access S	2,10 kg	Taśma PE / klamry stalowe
86522	HT Access M	2,15 kg	Taśma PE / klamry stalowe
86532	HT Access XL	2,20 kg	Taśma PE / klamry stalowe
86552	HT Access XXL	2,25 kg	Taśma PE / klamry stalowe

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Kod	Opis	Kod EAN	Waga (razem z opakowaniem)	Wielkość opakowania
86512	HT Access S	3600230865126	2,20 kg	
86522	HT Access M	3600230865225	2,25 kg	
86532	HT Access XL	3600230865324	2,30 kg	
86552	HT Access XXL	3600230865522	2,40 kg	