

DESCRIPCIÓN

El arnés HT Access es un arnés para el trabajo sobre cuerda en suspensión, que proporciona al usuario un alto grado de movilidad. Este arnés contiene:

- 2 puntos de anclaje anticaídas de color plateado (dorsal y esternal)
- 2 puntos de posicionamiento de trabajo a cada lado del cinturón y un punto de suspensión umbilical. Los tres son de color azul.

La gran comodidad de uso del arnés HT Access se basa en su diseño general, así como en las hombreras de confort Y-Pad, el cinturón de espuma transpirable de alta densidad y las perneras de confort tipo montaña.

La movilidad está garantizada por la configuración del arnés, en la que las correas de los hombros se unen para bloquearse en el esternón del usuario, combinada con el bajo peso del arnés.

El arnés HT Access viene de serie con hebillas de ajuste de cierre automático en las perneras y en la correa del hombro izquierdo.

Los accesorios para este arnés incluyen el asiento de trabajo y los accesorios de cuerda: puño de ascenso, bloqueador de ascenso pectoral, eslinga LSD Jumar y pedal de ascenso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



El arnés está disponible en 3 tallas: S / M / XL.

Está equipado de serie con un cómodo sistema de acolchado Y-Pad y un clip para fijar un asiento de trabajo.

1. Hombreras de confort Y-Pad de espuma celular impermeable protegido por un tejido reforzado en el exterior y una espuma en el interior.
2. Perneras de montaña para mayor confort.
3. Indicador de caída en todos los puntos de anclaje.
4. Hebillas: hebillas automáticas de aluminio anodizado negro y acero inoxidable.
5. Hebillas de ajuste: hebillas de acero cincado y negro.
6. Hebillas de ajuste a la altura de la anilla trasera: hebillas de acero cincado y negro.
8. Anillas cinturón: Anillas curvada de Ø 65 mm en aluminio con acabado azul.
9. Anilla umbilical: Ø 65 mm en aluminio con acabado azul.
10. Anilla esternal: Anilla de Ø 65 mm en aluminio con acabado plateado.
11. Correa: Poliéster, 45 mm, negro.

Vista frontal



3. Indicador de caída en todos los puntos de anclaje.
6. Hebillas de ajuste a la altura de la anilla dorsal: hebillas de acero cincado y negro.
7. Anilla dorsal de Ø 65 mm en aluminio con acabado plateado.
12. Cinturón para portaherramientas rígido y asiento de trabajo.

Vista trasera

NORMAS VIGENTES

- EN 361
- EN 358
- EN 813

PRODUCTOS VIGENTES

Código	Descripción	Peso	Materiales
86512	HT Access S	2.10 kg	Correa de PE / hebillas de acero
86522	HT Access M	2.15 kg	Correa de PE / hebillas de acero
86532	HT Access XL	2.20 kg	Correa de PE / hebillas de acero
86552	HT Access XXL	2.25 kg	Correa de PE / hebillas de acero

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código	Descripción	Código EAN	Peso (incl. embalaje)
86512	HT Access S	3600230865126	2.20 kg
86522	HT Access M	3600230865225	2.25 kg
86532	HT Access XL	3600230865324	2.30 kg
86552	HT Access XXL	3600230865522	2.40 kg