

Geflochtenes Kernmantelseil für Tirope-Rettungswinde

Ref.: T-2644/ DE Vers.: 02 Datum: 02 / 2024

ANWENDUNG

Das 13 mm statische, geflochtene Kernmantelseil ist das Sicherungsseil für die Tractel Tirope-Rettungswinde.

Das Kernmantelseil ist in den Längen 10, 20, 40 und 50 Meter und auf Anfrage auch in größeren Längen erhältlich. Es ist oben mit einer Kausche und einem Karabinerhaken M15 und unten mit einer genähten Endverbindung ausgestattet.

TECHNISCHE DATEN

PA-Mantel (Polyamid)
PA-Kern 6.6
Dtex > 2 100
Mahlgrad 18
Masse/Meter 99 g/m
Ø unter 10+/-0,1 kg 13+/-05
Faserwiderstand > 0,6 n/tex

Bruchfestigkeit an der genähten Endverbindung > 2.530 daN

Aluminium Karabinerhaken M15: Öffnung 23 mm / L: 107 mm / B: 57 mm / H: 10 mm



EN NORM

Das geflochtene Kernmantelseil für die Tirope-Rettungswinde entspricht der Norm EN 1891/A - Kernmantelseile mit geringer Dehnung.

ARTIKELNUMMERN

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewicht in kg	Abmessungen (mm)	
087572	Tirope-Seil RLXD 13 10 M-M15-A	1.3	Ø 300 X 100	
087582	Tirope-Seil RLXD 13 20 M-M15-A	2.4	Ø 350 X 100	
087592	Tirope-Seil RLXD 13 40 M-M15-A	4.5	Ø 350 X 200	
087802	Tirope-Seil RLXD 13 50 M-M15-A	5.6	Ø 370 X 200	
100625	Tragetasche	0.9	1 000 X 200 X 250	

VERSAND INFORMATIONEN

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	EAN-Nummer	Gewicht in kg einschließlich Verpackung	Abmessungen einschl. Verpackung (L*B*H in mm)
087572	Tirope-Seil RLXD 13 10 M-M15-A	3600230875729	1.5	Ø 300 X 100
087582	Tirope-Seil RLXD 13 20 M-M15-A	3600230875828	2.6	Ø 350 X 100
087592	Tirope-Seil RLXD 13 40 M-M15-A	3600230875927	4.7	Ø 350 X 200
087602	Tirope-Seil RLXD 13 50 M-M15-A	3600230878027	6.8	Ø 400 X 200
100625	Tragetasche	3600231006252	0.9	1 000 X 200 X 250