

APPLICATION

La drisse statique 13 mm est le support d'assurance destiné au treuil Tirope Tractel.

Cette drisse existe en longueur de 10 – 20 – 40 – 50 mètres et plus sur demande. Elle est équipée en extrémité haute d'une boucle cossée et d'un connecteur M15 ainsi que d'un arrêt cousu en extrémité basse.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Gaine PA (Polyamide)

Ame PA 6.6

D tex > 2 100

Valeur grenage 18

Masse / mètre 99 g/m

Ø sous 10+/-0.1 kg 12.2+/-05

Résistance fibre > 0.6 n/tex

Résistance a la rupture sur terminaison cousue > 2 530 daN

Connecteur M15 aluminium - ouverture 23 mm - longueur : 107 mm - épaisseur : 10 mm – largeur : 57 mm

NORMES APPLICABLES

La drisse pour treuil Tirope est conforme à la norme EN 1891/A drisse statique.

PRODUITS STANDARDS

Code	Description	Poids (kg)	Dimensions (A-B-C mm)
087572	RLX A13.0 Tirope 10 M-M15-A	1.3	Ø 300 X 100
087582	RLX A13.0 Tirope 20 M-M15-A	2.4	Ø 350 X 100
087592	RLX A13.0 Tirope 40 M-M15-A	4.5	Ø 350 X 200
087802	RLX A13.0 Tirope 50 M-M15-A	5.6	Ø 370 X 200
100625	Sac de transport	0.9	1 000 X 200 X 250

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	Description	Code EAN	Poids (incl. emballage) kg	Dimensions emballage (mm)
087572	RLX A13.0 Tirope 10 M-M15-A	3600230875729	1.5	Ø 300 X 100
087582	RLX A13.0 Tirope 20 M-M15-A	3600230875828	2.6	Ø 350 X 100
087592	RLX A13.0 Tirope 40 M-M15-A	3600230875927	4.7	Ø 350 X 200
087802	RLX A13.0 Tirope 50 M-M15-A	3600230878027	5.6	Ø 370 X 200
100625	Sac de transport	3600231006252	0.9	1 000 X 200 X 250